

EX シリーズの最小メンバーである Desono EX-S6 は、120° の広いカバレッジと 80Hz 未満のフラットな応答を備えているため、近距離でのリスニングに最適です。迅速に設置できるように設計された革新的な特許取得済みの ClickMount パンチルトブラケットは目盛付きの照準制御が可能で、ブラケットの位置を移動することなく、EX シリーズを垂直または水平方向にすばやく取り付けすることができます。

ClickMount U ブラケットは、屋外での使用にも使用でき耐候性アプリケーション用のグラウンドナットが統合された ClickPlug が含まれています。

●仕様

動作モード	パッシブ：ローインピーダンス、70V/100V 動作選択可能
動作環境	屋内/屋外
周波数特性 (-10dB)	58Hz – 20kHz
公称指向角(H × V)	120° x 120°
トランスデューサー	LF 1 x 6.5" (165 mm) 処理済みペーパーコーン HF 1 x 1" (25 mm) 処理済みソフトドームツイーター、ウェーブガイド付
公称感度 @ 1 m	89 dB (2.83 V) 89 dB (1 W、 8Ω)
連続許容入力	40 V (200 W、 8 Ω 公称インピーダンス)
公称最大 SPL@ 1 m	連続：112 dB ピーク：118 dB
定格連続電圧	31.6V (30 dBV)
定格最大 SPL@ 1 m	連続：109 dB ピーク：121 dB
トランス	70 V：80 W、40 W、20 W、10 W 100 V：80 W、40 W、20 W
クロスオーバー/保護	1.58 kHz クロスオーバー、ドライバー保護回路
推奨 EQ	50 Hz、12 dB/oct. バターワースハイパスフィルター ; DSP プリセット
推奨アンプ	200W-400W、 8Ω (40 V-57 V)
コネクタ	レバー式ワイヤークランプ 4 ポジション端子台 パススルー付
コントロール	トランスタップ/ローインピーダンスセレクタースイッチ
取り付け	クリックマウントパンチルトブラケットまたはクリックマウント U ブラケット
コンプライアンス	UL 1480A に準拠した ETL 認証取得済、CSA 規格 C22.2# 62368-1 準拠 EN54-24、ISO 7240-24、IEC 62368-1
環境評価	IP54 (IEC 60529 に準拠)、IEC 60068-2-5 (太陽放射)、IEC 60068-2-11 (塩水噴霧) IEC 60068-2-42 (二酸化硫黄)、IEC 60068-2-60 (塩素)
寸法 H x W x D	349 × 217 × 220 mm
質量 (スピーカー/ブラケット)	6.5 kg / 0.5 kg
仕上げ	グリル：パウダーコーティングされたマリングレードのパンチング疎水性クロスを貼ったアルミ製。ブラック (RAL 9017) またはホワイト (RAL 9016) エンクロージャー：高衝撃性 UL94 5VB 規格ポリカーボネート/ABS ブレンド、UV 耐性塗装、マット仕上げ。ブラック (RAL 9017) またはホワイト (RAL 9016)

モデル

EX-S6-CM [-B,-W] - 小型クリックマウントパンチルトブラケット付きスピーカー

(取り付け方法により選択)

EX-S6-UB [-B,-W] - クリックマウント U ブラケットとクリックプラグ付きスピーカー

オプション


アクセサリ(別売)

CMX-SM [-B,-W] -小型クリックマウントパンチルトブラケットキット

EXUB-S6 [-B,-W] - EX-S6 クリックマウント U ブラケット


・軸方向処理感度 (dB SPL)

AXIAL PROCESSED SENSITIVITY (dB SPL)⁸




・水平軸外 レスポンス (dB SPL)

HORIZONTAL OFF-AXIS RESPONSE (dB SPL)⁹




・軸方向感度 (dB SPL)

AXIAL SENSITIVITY (dB SPL)⁸




・垂直軸外 アップレスポンス (dB SPL)

VERTICAL OFF-AXIS UP RESPONSE (dB SPL)⁹




・インピーダンス

IMPEDANCE (Ω)




・垂直軸外ダウンレスポンス (dB SPL)

VERTICAL OFF-AXIS DOWN RESPONSE (dB SPL)⁹




・指向指数 (dB)

DIRECTIVITY INDEX (dB)¹⁰




・指向角 (度)

BEAMWIDTH (degrees)¹¹




・寸法図【EX-S6-CM】



仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。予めご了承ください。

・寸法図【EX-S6-UB】




仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。予めご了承ください。

・首振り角度（縦向き設置時）

EX-S6-CM

EX-S6 Loudspeaker with ClickMount pan-tilt bracket




水平 120° (10° 刻み)

垂直 56° (8° 刻み、前傾 32°)

EX-S6-UB


EX-S6 Loudspeaker with ClickMount U-Bracket and ClickPlug



水平 200° (10° 刻み)


・接続ダイアグラム（シングルアンプ）

CONNECTION DIAGRAMS



Single amp

・タップスイッチ/入力パネル



Tap Switch / Input Panel