

# QSC

## AcousticDesign™ シリーズAD-C.SAT AD-C.SAT

2.75インチスモールフォーマット  
シーリングサテライトスピーカー

### 機能

- AcousticDesignサーフェスマウント、シーリングマウント、ペンダントマウントシリーズ全体で一貫した音色特性
- 低い音量でも洗練された深く、明瞭なサウンド
- 他のADシリーズとの組み合わせに最適化
- インポートアルミニウムドームダストキャップ
- 定格16Ω
- スナップフィットマグネットグリル
- ロッキング2極ユーロブロックコネクタ
- リムーバブルコンジットカバープレート
- 取り外し可能なロゴ
- 2X ロングトラベルドッグ-イヤープラインドマウントシステム
- CXD-Qシリーズアンプ、Q-SYSプラットフォームで使用可能なIntrinsic Correction™ボイス
- 黒 (RAL 9011) /白 (RAL 9010)
- EASE、CF2、CAD、BIMあり
- UL1480およびUL2043認定



### バックグラウンドミュージック、小売り、レストラン、コーヒーショップ、ダイニング、ホスピタリティ、商業スペースに最適です。

QSC AD-C.SATはAcousticDesign™シリーズSUB / SATスピーカーシリーズの一部で、低音量設定でも洗練された深みと明瞭さを必要とするバックグラウンドミュージックアプリケーションに最適です。

AcousticDesignシリーズは、音質、設備全体で一貫性のあるカバレッジ、装飾を重視している設備に最適です。AcousticDesignシリーズは、シーリングマウント、サーフェスマウント、ペンダントマウントで一貫した音色特性を維持するために特別に設計され、設置環境内でシームレスな音質を保証します。AcousticDesignシリーズSUB/SATスピーカーは、ミックス・アンド・マッチが可能のように特別に設計されています。

サテライトは、SUB/SATシリーズ内の任意のサブウーファーとペアで使用することができます。

AD-C.SATは高品質2.75インチ対候性コーンとインポートアルミニウムダストキャップ付ウーファーを搭載しています。

定格16Ωで最大4台までのサテライトスピーカーをAcousticDesign Series SUB/SATサブウーファーのハイパスフィルター付出力へ接続することができます。

サテライトスピーカーは外部ハイパスフィルターを使用することでスタンドアロンスピーカーとしても使用することができます。

入力を取り外し可能なコンジットカバープレートの後ろに配置され、取り付け時の紛失を防ぐためにネジ非脱落型を採用しています。また、12AWG(2 mm)のワイヤーに対応できるロッキング2極Euroblockスタイルコネクタを採用しています。

スタイリッシュさを維持するために、頑丈なABSパフールには、変色を防ぐUVインヒビターとパウダーコートスチールバック缶を採用し保護しています。

マグネットグリルには取り外し可能なロゴを採用しており、装飾的にロゴを見せたくない場合には取り外すことができます。

2xダブルステッピングを採用しており、天井の厚さが0~2.25インチのロングドッグドワイヤーブラインドマウントシステムに対応しています。

パフォーマンスを最適化し、設置プロセスをスピードアップするIntrinsic Correction™ボイスは、MP-Mシリーズベージングミキサー、CXD-Qシリーズアンプ、Q-SYSプラットフォームで使用することができ、QSCシステムソリューションの一部として容易に導入することができます。

AD-C.SATは、黒(RAL9011)または白(RAL9010)をラインナップしており、装飾に合わせてお選びいただけます。

システムインテグレーションのニーズに合わせて、EASE、CF2、CAD、およびBIMファイルをダウンロードすることができます。

# AD-C.SAT

## 仕様

モデル名	AD-C.SAT
LFトランスデューサー	N/A
HFトランスデューサー	2.75インチ (70 mm) 耐候性ペーパーコーンウーファー
再生周波数特性	150 Hz - 20 kHz
許容入力	25 W / 20 V (rms)
能率(1W, 1m)	82
指向角度(-6 dB)	170° 円錐
指向性係数	TBD
指向性指数[dB]	TBD
最大音圧レベル [dB] (連続/ピーク)	90 / 96
推奨アンプ	25W (ハイパスフィルター@200Hz付)
トランスタップ/インピーダンス	バイパス: 16 Ω
コネクター	ロッキング2極ユーロブロックコネクター
エンクロージャー材料	パウダーコートスチール/バック缶、ABS/バッフル
グリル素材	パウダーコートスチール
IP保護等級	IP-34
動作環境	室内用
使用可能温度	-4 ~ 122° F (-20 ~ 50° C)
カットアウト寸法	Ø 4.5 in (Ø 115 mm)
製品重量	1.39 lb (630 g)
製品寸法 (Ø x H)	Ø 5.9 x 3.4 in (Ø 150 x 86 mm)
出荷重量	TBD
製品寸法 (H x W x D)	TBD
付属品	Cリング、ユーロブロックコネクター、カットアウトテンプレート、グリル (ペア)
規格	UL1480、UL2043、NFPA90、NFPA70、UL1876、ROHS、CE、バッフルはUL94-V0およびUL94-5VBの非可燃性評価を満たします。IEC60849/EN60849に準拠しています。

製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更する場合がございます。