



AD-P4T	
有効周波数範囲	65 Hz – 20 kHz
定格電力 / 電圧	30 W / 22 V (rms)
能率 (-6 dB)	87.9
有効カバレッジ角	150° 円錐 DMT™
指向係数	4.5
指向指数 [dB]	6.5
最大連続 SPL[dB]	102
最大ピーク SPL[dB]	108
公称インピーダンス [ohms]	16
推奨アンプ	60 W
トランスタップ / インピーダンス	16 Ω (バイパス) 3.75W (70V); 7.5W (100V) Tap: 1333 Ω 7.5W (70V); 15W (100V) Tap: 667 Ω 15W (70V); 30W (100V) Tap: 333 Ω 30W (70V); N/A (100V) Tap: 167 Ω
LF トランジューサー	114 mm [4.5 in] 耐候性コーンウーハー
HF トランジューサー	19 mm [0.75" in] アルミドームツイーター
入力コネクタ	ユーロブロックコネクタ / パラレル
エンクロージャー材質	防火 ABS 765A VO バッフル / バックカン
グリル素材	パウダーコート
IP 保護等級	IP-34
設置環境	室内使用のみ
動作温度範囲	-20 to 50° C
重量	2.9 kg
製品寸法	Ø 237 x 272 mm
重量 (輸送時)	3.9 kg
輸送時寸法	298 x 362 x 286 mm
付属品	クイックリンクケーブルアッセンブリ × 2 / スリッロックファスナー × / ロック式ユーロブロックコネクタ / インพุットカバー / ネジ / スナップフィットマグネットグリル
	※ 1 IES60268-5 50 Hz ハイパスノイズシグナル 2 時間により計算、16 Ω ※ 4 平均 500 Hz-5 kHz ※ 2 出力音圧レベルより -10dB ※ 5 定格電圧と感度より計算 ※ 3 軸上より -6db、500Hz - 5kHz

製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更する場合がございます。