

QSC

AcousticDesign™ シリーズ AD-S.SAT

2.75インチスモールフォーマット
シーリングマウントスピーカー

機能

- AcousticDesignサーフェスマウント、シーリングマウント、ペンダントマウントシリーズ全体で一貫した音色特性
- 低い音量でも洗練された深く、明瞭なサウンド
- 他のADシリーズとの組み合わせに最適化
- インバートアルミニウムドームダストキャップ
- 定格16Ω
- ロッキング2極ユーロブロックコネクタ
- 取り外し可能なロゴ
- X-Mount™Miniマウントハードウェアによる自由な角度調整
- CXD-Qシリーズアンプ、MP-Mシリーズミキサー、Q-SYSプラットフォームで使用可能なIntrinsic Correction™ボイス
- 黒 (RAL 9011) / 白 (RAL 9010)
- EASE、CF2、CAD、BIMあり
- UL1480およびUL2043認定



バックグラウンドミュージック、小売り、レストラン、コーヒーショップ、ダイニング、ホスピタリティ、商業スペースに最適です。

QSC AD-S.SATはAcousticDesign™シリーズSUB/SATスピーカーシリーズの一部で、低音量設定でも洗練された深みと明瞭さを必要とするバックグラウンドミュージックアプリケーションに最適です。

AcousticDesignシリーズは、音質、設備全体で一貫性のあるカバレッジ、装飾を重視している設備に最適です。AcousticDesignシリーズは、シーリングマウント、サーフェスマウント、ペンダントマウントで一貫した音色特性を維持するために特別に設計され、設置環境内でシームレスな音質を保証します。

AcousticDesignシリーズSUB/SATスピーカーは、ミックス・アンド・マッチが可能のように特別に設計されています。サテライトは、SUB/SATシリーズ内の任意のサブウーファーとペアで使用することができます。

AD-S.SATは高品質2.75インチ対候性コーンとインバートアルミニウムダストキャップ付ウーファーを搭載しています。

定格16Ωで最大4台までのサテライトスピーカーをAcousticDesign Series SUB/SATサブウーファーのハイパスフィルター付出力へ接続することができます。サテライトスピーカーは外部ハイパスフィルターを使用することでスタンドアローンスピーカーとしても使用することができます。

入力はスピーカーの背面にあり、12AWG(2 mm)ケーブルに対応するロッキング2極ユーロブロックスタイルコネクタを使用しています。

スタイリッシュさを維持するために、頑丈なABSパツフルには変色を防ぐUVインヒビターを採用し保護しています。マグネットグリルには取り外し可能なロゴを採用しており、装飾的にロゴを見せたくない場合には取り外すことができます。

施工時には同梱されているX-Mount™Miniハードウェアの利便性の高さに驚くことでしょう。時間の経過とともにスピーカーが下を向くことはありません。壁、天井への多彩な取り付け方法を実現し、上下、左右すべての方向で90°に回転させることができます。

パフォーマンスを最適化し、設置プロセスをスピードアップするIntrinsic Correction™ボイスは、MP-Mシリーズページングミキサー、CXD-Qシリーズアンプ、Q-SYSプラットフォームで使用することができます、QSCシステムソリューションの一部として容易に導入することができます。

AD-S.SATは、黒(RAL9011)または白(RAL9010)をラインナップしており、装飾に合わせてお選びいただけます。

システムインテグレーションのニーズに合わせて、EASE、CF2、CAD、およびBIMファイルをダウンロードすることができます。

AD-S.SAT

仕様

モデル名	AD-S.SAT
LFトランスデューサー	N/A
HFトランスデューサー	2.75インチ (70 mm) 耐候性ペーパーコーンウーファー
再生周波数特性	150 Hz - 20 kHz
許容入力	25 W / 20 V (rms)
能率(1W, 1m)	82
指向角度(-6 dB)	170° 円錐
指向性係数	TBD
指向性指数[dB]	TBD
最大音圧レベル [dB] (連続/ピーク)	90 / 96
推奨アンプ	25W (ハイパスフィルター@200Hz付)
トランスタップ/インピーダンス	バイパス: 16 Ω
コネクター	ロッキング2極ユーロブロックコネクター
エンクロージャー材料	ABS
グリル素材	パウダーコートスチール
IP保護等級	IP-34
動作環境	室内用
使用可能温度	-4 ~ 122° F (-20 ~ 50° C)
製品重量	0.95 lb (433 g)
製品寸法 (H x W x D、壁ブラケット装着時)	3.6 x 3.5 x 5.4 in (92.5 x 89 x 136 mm)
出荷重量	TBD
製品寸法 (H x W x D)	TBD
付属品	X-Mount Mini、ユーロブロックコネクター (ペア)
規格	UL1876、ROHS、CE

製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更する場合がございます。