

QSC®

AcousticDesign™ シリーズ AD-S.SUB

6.5インチ (165mm) デュアルボイスコイル
耐候性コーンウーファー

機能

- AcousticDesignサーフェスマウント、シーリングマウント、ペンダントマウントシリーズ全体で一貫した音色特性
- 低い音量でも洗練された深く、明瞭なサウンド
- 他のADシリーズとの組み合わせに最適化
- 放熱性と出力の向上を目的としたデュアルボイスコイル
- 低歪および低損失の70/100Vトランス
- ローZモノラルまたはステレオ構成が可能
- 4 x 内蔵ハイパスフィルター出力
- ロッキング4極ユーロブロックコネクター
- ケーブルタイアンカー付きリバーシブルリアパネルカバー
- シンプルで分かりやすい構造で、迅速に設置が可能
- リバーシブルウォールマウントハードウェア
- CXD-Qシリーズアンプ、MP-Mシリーズミキサー、Q-SYSプラットフォームで使用可能なIntrinsic Correction™ボイス
- 黒 (RAL 9011) / 白 (RAL 9010)
- EASE、CF2、CAD、BIMあり
- UL1480およびUL2043認定



AD-S.SUB
暫定版

BGM必要な小売り、レストラン、コーヒーショップ、 ダイニング、ホスピタリティ、商業スペースに最適です。

QSC AD-S.SUBはAcousticDesign™シリーズSUB / SATスピーカーシリーズの一部で、低音量設定でも洗練された深みと明瞭さを必要とするバックグラウンドミュージックアプリケーションに最適です。

AcousticDesignシリーズは、音質、設備全体で一貫性のあるカバレッジ、装飾を重視している設備に最適です。

AcousticDesignシリーズは、シーリングマウント、サーフェスマウント、ペンダントマウントで一貫した音色特性を維持するために特別に設計され、設置環境内でシームレスな音質を保証します。AcousticDesignシリーズSUB/SATスピーカーは、ミックス・アンド・マッチが可能のように特別に設計されています。

サテライトは、SUB/SATシリーズ内の任意のサブウーファーとペアで使用することができます。AD-S.SUBは、デュアルボイスコイルに高品質6.5インチ対候性ペーパーコーンウーファーを搭載しているおり、スモールフォームファクターで放熱性と出力を向上しています。

AD-S.SUBは選択可能なタップ付き低損失、低歪100Wトランスの使用により、70/100Vアプリケーションでも正確な周波数応答を維持します。モノラルモード4Qバイパスでも同様です。

AD-S.SUBには、最大4台のAcousticDesignシリーズサテライトスピーカーを接続するためのハイパスフィルター付き出力が内蔵されています。この機能により、システムセットアップ、アンプチャンネル数が大幅に削減され、配線が容易になります。

入力と出力はリバーシブルリアパネルの後ろに配置されています。入力パネルには、設置に適したケーブルタイアンカーポイントが付いています。すべてのスルーおよびアウトプットは、12AWG (2 mm)をロック可能な4極ユーロブロックコネクターを採用しています。

ロータリーセレクターと独立した入力によって設置が簡易化され、より迅速でより信頼性の高いセットアップが可能になります。

2ピースマウンティングシステムは、壁の突出を最小限に抑えたスリップロッキングVデザインで、固定ネジが付属しています。

壁取り付け金具も回転可能であり、ポートチューブを任意の方向に向けることができます。

パフォーマンスを最適化し、設置プロセスをスピードアップするIntrinsic Correction™ボイスは、MP-Mシリーズペーシングミキサー、CXD-Qシリーズアンプ、Q-SYSプラットフォームで使用することができ、QSCシステムソリューションの一部として容易に導入することができます。

AD-S.SUBは、黒 (RAL9011)または白 (RAL9010)をラインナップしており、装飾に合わせてお選びいただけます。

システムインテグレーションのニーズに合わせて、EASE、CF2、CAD、およびBIMファイルをダウンロードすることができます。

AD-S.SUB

仕様

モデル名	AD-S.SUB
LFトランスデューサー	6.5インチ (165mm) デュアルボイスコイル対候性コーンウーファー
HFトランスデューサー	N/A
再生周波数特性	45 Hz - 150 Hz
許容入力	100 W / 20 V (rms)
能率(1W, 1m)	86
指向角度(-6 dB)	Omni
指向性係数	TBD
指向性指数[dB]	TBD
最大音圧レベル [dB] (連続/ピーク)	100 / 106
推奨アンプ	100 W
トランスアップ/インピーダンス	70 V : 100,50,25,12.5 W (モノラルのみ) 100 V : 100,50,25 W (モノラルのみ) バイパス : 4Ω/8Ωモノラル+ 8Ωステレオ
コネクター	Hi-Zモノラル入力 : 4極ユーロブロックとスルー出力 Low-Z入力 : 4極ユーロブロック、左 (モノ) および右 ハイパスモノ出力 : 4極ユーロブロックx2 (最大4台AcousticDesignシリーズサテライトスピーカーを接続可能)
エンクロージャー材料	ビニール包装中密度繊維板
ポートバッフル/カバーパネル	ABS
IP保護等級	NA
動作環境	屋内用
使用可能温度	-4 to 122° F (-20 to 50° C)
製品重量	23.6 lb (10.7 kg)
製品寸法 (H x W x D)	13.8 x 8.2 x 17 in (350 x 209 x 432 mm)
出荷重量	TBD
製品寸法 (H x W x D)	TBD
付属品	Vウォールブラケット、4xユーロブロックコネクタ、リアカバーパネル、ゴム足
規格	UL1876, ROHS, CE

製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更する場合がございます。