



AP-212sw	
周波数範囲※ 1	35Hz – 250Hz
許容入力※ 2	600W / 49 V (rms)
能率※ 3	93dB
指向係数 (Q)	6.3
指向指数 (DI)	8.0
最大定格出力※ 4	121dB @1m、連続 127dB @1m、ピーク
インピーダンス	4 Ω
LF トランスデューサー	2x 305mm [12 in] 耐候性コーンウーハー 64mm [2.5 in] ボイスコイル
別売りアクセサリ	サブウーファーキャスターキット スピーカーポール M2035-36 (水平) スピーカーポール M2035-26 (垂直)
エンクロージャー詳細	
入力コネクター	2x NL4 - crossed A: Sub 1+/-, Thru 2+/- B: Thru 1+/-, Sub 2+/-
エンクロージャー材質	15mm バルトバーチ合板
アタッチメントポイント	M20 ナット埋込× 2
仕上げ	黒 (RAL 9011)
グリル	16 ゲージパウダーコートスチール
寸法	660 x 381 x 610 mm
重量	29.7 kg
	※ 1 フリーフィールド、軸上感度より -10dB ※ 2 AES2-1984 準拠のノイズ信号を連続 2 時間入力して測定 ※ 3 フリーフィールド、軸上、1W、1m ※ 4 定格電力と感度により計算

製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更する場合がございます。