



AP-4122m	
周波数範囲※1	55Hz – 20kHz
許容入力※2	325W / 36V 連続
能率※3	96dB、1W @ 1m
カバレッジ角	90° conical(円錐形)
指向係数(Q)	6.3
指向指数(DI)	8.0
最大定格出力※4	121dB @1m、連続 127dB @1m、ピーク
インピーダンス	4 Ω
HF トランスデューサー	25 mm [1 in] コンプレッションドライバー 45 mm [1.75 in] ボイスコイル
LF トランスデューサー	305 mm [12 in] 耐候性コーンウーハー 64 mm [2.5 in] ボイスコイル
別売りアクセサリ	AP-YM12m ヨークマウント、M10 Kit-W アイボルト
エンクロージャー詳細	
入力コネクター	2x NL4 in パラレル、2+/- thru
エンクロージャー材質	15mm バルトバーチ合板
アタッチメントポイント	M10 ナット埋込× 11
仕上げ	黒 (RAL 9011)
グリル	1.65mm [16 ゲージ] パウダーコートスチール
寸法	510 x 385 x 370 mm
重量	18.1 kg
<small>※1 フリーフィールド、軸上感度より -10dB ※2 AES2-1984 準拠のノイズ信号を連続2時間入力して測定 ※3 フリーフィールド、軸上、1W、1m ※4 定格電力と感度により計算</small>	

製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更する場合がございます。