



特長

- ・ 8 エLEMENTマイク
- ・ アクティブビームフォーミング技術
- ・ 360 度カバーする 3 系統の 120 度ゾーン
- ・ 自動音声トラッキング
- ・ LED ミュートインジケータ
- ・ 選択可能な 4 つの指向角モード
- ・ 簡単なマイクの高さ調整
- ・ 追加マイクロフォンをデジチェーンで接続可能 (DCM-1 のみ)
- ・ オプションでタイルブリッジ用取り付け金具を用意
- ・ 色は白もしくは黒から選択可能

概要

CR-1 と専用マイクロフォン DTM-1 (卓上タイプ) もしくは DCM-1 (シーリングタイプ) を使用することで、360 度会議スペースをカバーすることが可能です。Devio マイクロフォンは、必要な音をビームフォーミングテクノロジーにより追跡、テーブルの周りの会話を自然にミックスし、遠方の会議参加者とリアルタイムに会話を楽しむことができます。また、Biamp のアコースティックエコーキャンセレーション技術により不要なエコーを除去、ノイズキャンセレーションによりバックグラウンドノイズの影響を軽減します。

仕様			
DCM-1	マイク	8 エレメントデジタルアレイ	
	周波数応答	150Hz ~ 16kHz (+ 3dB / -3dB)	
	ポラーパターン	アクティブビームフォーミング	
	感度	> 70dB @ 1kHz (94dB SPL、A ウェイト)	
	最大 SPL @ 0.5% THD	106dB SPL	
	ダイナミックレンジ	92dB A ウェイト (THD + N <10%)	
	オートマチックノイズサプレッション	4 モード：オフ、ロー (デフォルト)、ミディアム、ハイ	
	指向角モード (4 モード)	0 ~ 30°	
		15 ~ 45°	
		30 ~ 60°	
		45 ~ 75°	
	電源	<1W、ファンタム電源	
	インジケータ	ミュートインジケータ (緑色 / 赤色 LED)	
	デジタルインターフェース	カスタム / プロプライエタリー	
	コネクタ	カスタム 2 ピンケーブル、5 メートル	
色	白 / 黒		
寸法 (H × W × D)	51 × 63 × 63 (mm)		
重量	0.17 kg		
PLENUM BOX:	電源	<1W、ファンタム電源	
	インジケータ	CR-1 接続確認用 (緑色 LED)	
	デジタルインターフェース	カスタム / プロプライエタリー	
	コネクタ	CR-1 接続用 RJ-45	
		デジチェーン用 RJ-45	
		DCM-1 用 2 ピン 3.5 mm ユーロブロックコネクタ DCM-1	
	ケーブル要件	標準 4 ペア UTP (最小 CAT-5)	
	ノード間の最大距離	15 メートル	
	動作環境温度	0° ~ 45° C	
	湿度	0% ~ 95% RH (非結露時)	
	高度	0-3000 メートル MSL	
	寸法 (H × W × D)	51 × 102 × 137 (mm)	
	重量	0.39 kg	