



特長

- 8 エLEMENTマイク
- アクティブビームフォーミング技術
- 360 度カバーする 3 系統の 120 度ゾーン
- 自動音声トラッキング
- LED ミュートインジケータ
- 選択可能な 2 つの指向性モード
- タッチミュートボタン
- 設置用取付プレート
- 追加マイクロフォンをデージーチェーン接続 (DTM-1 のみ)

概要

CR-1 と専用マイクロフォン DTM-1 (卓上タイプ) もしくは DCM-1 (シーリングタイプ) を使用することで、360 度会議スペースをカバーすることが可能です。Devio マイクロフォンは、必要な音をビームフォーミングテクノロジーにより追跡、テーブルの周りの会話を自然にミックスし、遠方の会議参加者とリアルタイムに会話を楽しむことができます。また、Biamp のアコースティックエコーキャンセレーション技術により不要なエコーを除去、ノイズキャンセレーションによりバックグラウンドノイズの影響を軽減します。

仕様

マイク	8 エレメントデジタルアレイ	
周波数応答	150Hz ~ 16kHz (+ 3dB / -3dB)	
ポラーパターン	アクティブビームフォーミング	
感度	> 70dB @ 1kHz (94dBSPL、A ウェイト)	
最大 SPL @ 0.5% THD	106dBSPL	
ダイナミックレンジ	92dB A ウェイト (THD + N <10%)	
オートマチックノイズサプレッション	4 モード：オフ、ロー (デフォルト)、ミディアム、ハイ	
指向角モード	2 モード	360° 120°
電源	<1W、ファンタム電源	
ミュートスイッチング	3 タッチ・ミュート・ボタン	
インジケータ	ミュートインジケータ (緑色 / 赤色 LED)	
デジタルインターフェース	カスタム / プロプライエタリー	
コネクタ	CR-1 接続用 RJ-45、デジィーチェー ン用 RJ-45	
ケーブル要件	標準 4 ペア UTP (最小 CAT-5)	
ノード間の最大距離	15 メートル	
動作環境温度	0° ~ 45° C	
湿度	0% ~ 95% (非結露時)	
高度	0-3000m MSL	
寸法	H × W × D	56 × 130 × 121 (mm)
重量	0.27 kg	