



BENEFITS

- ・ Tesira EX-MOD に 3 枚まで任意の組み合わせで挿入可能なモジュラー式アウトプットカード
- ・ アウトプットレベルを切換え可能
- ・ 専用ソフトウェアから制御可能

FEATURES

- ・ 4ch バランスマイク/ラインインプット
- ・ ユーロブロックコネクター
- ・ -100 ~ +12dB フェーダーレンジ
- ・ 極性反転
- ・ 選択可能フルスケールアウトプットリファレンスレベル (24dBu, 18dBu, 12dBu, 6dBu, 0dBu, -31dBu)
- ・ RoHS 指令準拠

仕様	EOC-4
周波数特性	20Hz ~ 20kHz (+0,-0.25dB)@+4dBu
THD+N (20Hz ~ 20kHz)	0.0035% 未満 (@0dB ゲイン, +4dBu 入力)
ダイナミックレンジ	110dB 以上 (20Hz ~ 20kHz, 0dB)
出力インピーダンス (バランス)	200 Ω
最大出力	+24dBu
クロストーク (チャンネル間)	-95dB 未満 (@1kHz)
サンプリング周波数	48kHz
A/D コンバーター	24bit
選択可能フルスケールアウトプットレベル	24dBu, 18dBu, 12dBu, 6dBu, 0dBu, -31dBu