



#### BENEFITS

- ・ Tesira SERVER/Tesira SERVER-IO 専用モジュラー I/O カード
- ・ アウトプットリファレンスレベルを切換え可能
- ・ 専用ソフトウェアから制御可能

#### FEATURES

- ・ 4ch バランスマイク / ラインインプット
- ・ ユーロブロックコネクタ
- ・ -100 ~ +12dB フェーダーレンジ
- ・ 極性反転
- ・ 選択可能フルスケールアウトプットリファレンスレベル (24dBu、18dBu、12dBu、6dBu、0dBu、-31dBu)
- ・ RoHS 指令準拠

仕様	SOC-4
周波数特性	20Hz ~ 20kHz(+0,-0.25dB)@+4dBu
THD+N(20Hz ~ 20kHz)	0.0035% 未満 (@0dB ゲイン ,+4dBu 入力)
ダイナミックレンジ	110dB 以上 (20Hz ~ 20kHz,0dB)
出力インピーダンス (バランス)	200 Ω
最大出力	+24dBu
クロストーク (チャンネル間)	-95dB 未満 (@1kHz)
サンプリング周波数	48kHz
A/D コンバーター	24bit
選択可能フルスケールアウトプットレベル	24dBu、18dBu、12dBu、6dBu、0dBu、-31dBu