



	SPA2-60	SPA4-60	SPA2-200	SPA4-100
チャンネル	2	4	2	4
ステレオモード (全チャンネルドライブ時)				
8 Ω	60 W	60 W	200 W	100 W
4 Ω	60 W	60 W	200 W	100 W
ブリッジ出力 (各ブリッジ出力ペア)				
8 Ω & 4 Ω	200 W	200 W	400 W	200W
70V	250 W	250 W	350 W	350 W*
100V	250 W	250 W	350 W	350 W*
周波数特性 (4 Ω / 8 Ω)	20 Hz - 20 KHz +/- 0.1 dB			
SN 比 (20 Hz - 20 KHz)	>100 dB			
入力感度	1.23V (+4 dBu)			
ゲイン (8 Ω)	25.0 dB			
クラス	クラス D			
入力インピーダンス	>10k、バランスもしくはアンバランス			
最大入力レベル	12.3V (+24 dBu)			
クーリング	対流			
入力コネクター	3.5 mm ユーロブロック、5 position (緑)		3.5 mm ユーロブロック、10 position (緑)	
リモートコネクター	3.5 mm ユーロブロック、5 position (黒)		3.5 mm ユーロブロック、10 position (黒)	
出力コネクター	5 mm ユーロブロック、4 position (緑)			
フロントパネルインジゲーター	電源、シグナル (各チャンネル)、リミット / ミュート / プロテクト (各チャンネル)			
リアパネルインジゲーター	バイカラー LED シグナル / リミット / ミュート / プロテクト (各チャンネル)			
コントロール	4 Ω / 8 Ω / 70V ブリッジバイパスオン / 100V ブリッジハイパス (各チャンネルペア)			
GPI	リモートボリューム、リモートスタンドバイ、3.5 mm コネクター (10k ポテンションメーター含まず)			
ハイパスフィルター	80Hz ブリッジ 70V & 100V			
寸法	43 mm x 220 mm x 241 mm			
重量	1.1 kg		1.4 kg	
重量 (輸送時)	2.3 kg		2.5 kg	
電源	ユニバーサル電源、100 - 240 VAC、50 - 60 Hz			
付属品	IEC ケーブル、クイックスタートガイド、コネクターパック、ラックマウント金具、マウンティングブラケット			