



## BENEFITS

- ・ Tesira SERVER/Tesira SERVER-IO 専用モジュラー I/O カード
- ・ Tesira システムと一般的なアナログ電話回線を直接接続してテレカンファレンスシステムを構築できます。
- ・ 専用ソフトウェアから制御可能

## FEATURES

- ・ 発信機能
  - DTMF トーンダイヤル
  - 短縮ダイヤル
  - リダイヤル
  - フラッシュ
- ・ 着信の検出と応答機能
- ・ ラインエコーキャンセラー内蔵
- ・ 発信者 ID 受信機能
- ・ コールプログレス検出機能
- ・ 割り込み検出機能
- ・ ノイズフィルター装備
- ・ 継続回線状況 / 障害監視
- ・ 外部コントロール機器からのコマンドで制御可能
- ・ Tesira ソフトウェアのコントロールダイアログボックスから制御可能
- ・ Tesira や RCB からロジックコントロール可能
- ・ 豊富なカスタマイズオプションとパラメーター
- ・ RoHS 対応、AES 推奨の接地処理

仕様	STC-2
Ringer Equivalency Number (REN)	0.0
ダイナミックレンジ	67dB
周波数特性	250Hz ~ 3.4kHz
THD	0.3% 未満
トランスハイブリッドバランス	30dB