



Q-SYS™

AD-C4T-LPZB

4.5 インチロープロファイルゼロベゼルシーリングマウントスピーカー

Q-SYS AcousticDesign™ AD-C4T-LPZB は 4.5 インチ 2 ウェイロープロファイルゼロベゼルシーリングスピーカーで、70/100V / 16Ω バイパスが必要な様々なフォアグラウンド/バックグラウンド用途に最適です。

●仕様

LF トランスデューサー	114mm (4.5 インチ) 対候性ペーパーコーンウーファー
HF トランスデューサー	19mm (.75 インチ) アルミニウムドームツイーター
有効周波数範囲 ¹	70 Hz – 20 kHz
定格電力/電圧 ²	30 W / 22 V (rms)
感度 (dB) ³	87
定格カバレッジ (-6 dB) ⁴	150° 円錐 DMT
指向性係数 ⁴	4.5
指向性指数 (dB) ⁴	6.5
最大連続 SPL (dB) ⁵	102
最大ピーク SPL (dB) ⁵	108
公称インピーダンス (Ω)	16
推奨アンプ	60 W
トランス・タップ/インピーダンス	バイパス : 16 Ω 3.75 W (70 V) ; 7.5 W (100 V) タップ : 1333 Ω 7.5 W (70 V) ; 15 W (100 V) タップ : 667 Ω 15 W (70 V) ; 30 W (100 V) タップ : 333 Ω 30 W (70 V) ; N/A (100 V) タップ : 167 Ω
入力コネクタ	パラレル出力付ユーロブロックコネクタ
エンクロージャー素材	パウダーコートスチール製バックカン ABS バッフル
グリル素材	パウダーコートスチール
保護	IP-54
動作環境	屋内用
動作温度範囲	-20~50° C (-4~122° F)
カットアウト寸法	Ø 245 mm (Ø 9.65 in)
製品重量	3 kg (6.6 lb)
製品寸法 (D×H)	Ø 280 x 100 mm (Ø 11.02 x 3.93 in)
梱包重量	10.2 kg (22.5 lb)、ペア梱包
梱包寸法 (H x W x D)	183 x 699 x 394 mm (7.2 x 27.5 x 15.5 in)、ペア梱包
付属品	C リング/タイルレール、レールネジ、ユーロブロックコネクタ、カットアウトテンプレート、グリル
アクセサリ	AD-MR4 (マッドリング取付済み)、AD-C254BG (黒シーリンググリル)
コンプライアンス	UL1480, UL2043, NFPA90, NFPA70 suitable for use in air handling spaces. Transformer UL registered per UL1876, ROHS, CE compliant. Baffle meets UL94-V0 and UL94-5 VB flammability rating; in accordance with IEC60849 / EN60849 systems.

1 IEC ノイズ、2 時間

2 定格感度より-10dB

3 トランスフォーマーバイパス、1W、1m、IEC バッフル、200-10 kHz 平均、軸上

4 500 Hz-5 kHz 平均

5 定格電圧と感度から計算

6 基準軸