



Q-SYS™

AD-C4T-ZB

4.5 インチゼロベゼルシーリングマウントスピーカー

Q-SYS AcousticDesign™ AD-C4T-ZB は 4.5 インチ 2 ウェイゼロベゼルシーリングスピーカーで、70/100V / 16 Ω バイパスが必要な様々なフォアグラウンド/バックグラウンド用途に最適です。

●仕様

LF トランスデューサー	114mm (4.5 インチ) 対候性ペーパーコーンウーファー
HF トランスデューサー	19mm (.75 インチ) アルミニウムドームツイーター
有効周波数範囲 ^{1, 2, 3, 8}	70 Hz – 20 kHz
定格電力/電圧 ⁶	30 W / 22 V (rms)
感度 (dB)	定格@1W、1m ^{2, 3, 4, 8} : 87
カバレッジ (-6 dB) ⁹	定格 ^{2, 5, 8} : 150 円錐 DMT
水平/垂直 ⁹	500Hz : 176/176、1kHz : 160/160 2kHz : 156/152、4kHz : 103/111
SPL、1/3 オクターブバンド CPB、 1W, 4m (Hz : dB) ⁹	500: 59.1; 630: 59.4; 800: 60.0; 1000: 60.0 1250: 61.0; 1600: 60.5; 2000: 62.3; 2500: 61.0 3150: 58.0; 4000: 62.2
指向性係数 ^{2, 5, 8}	4.5
指向性指数 (dB) ^{2, 5, 8}	6.5
最大連続 SPL (dB)	定格、1m (連続/ピーク) ⁷ : 102 / 108
推奨アンプ	60W
トランスタップ/インピーダンス	バイパス : 16 Ω 3.75 W (70 V) ; 7.5 W (100 V) タップ : 1333 Ω 7.5 W (70 V) ; 15 W (100 V) タップ : 667 Ω 15 W (70 V) ; 30 W (100 V) タップ : 333 Ω 30 W (70 V) ; N/A (100 V) タップ : 167 Ω
入力コネクター	パラレル出力付ユーロブロックコネクター
エンクロージャー素材	パウダーコートスチール製バックカン ABS バッフル
グリル素材	パウダーコートスチール
保護	IP-34
動作環境	屋内用
動作温度範囲	-20~50° C (-4~122° F)
カットアウト寸法	Ø 195 mm (Ø 7.68 in)
製品重量	2.9 kg (6.4 lb)
製品寸法 (Ø×H)	Ø 230 x 176 mm (Ø 9.06 x 6.94 in)
梱包重量	9.3 kg (20.5 lb)、ペア梱包
梱包寸法 (H x W x D)	279 x 711 x 318 mm (11 x 28 x 12.5 in)、ペア梱包
付属品	C リング/タイルレール、レールネジ、ユーロブロックコネクター、カットアウトテンプレート、グ リル

アクセサリ	AD-MR4（マッドリング取付済み）
コンプライアンス	UL1480, UL2043, NFPA90, NFPA70 suitable for use in air handling spaces. Transformer UL registered per UL1876, ROHS, CE compliant. Baffle meets UL94-V0 and UL94-5VB flamibility rating; in accordance with IEC60849 / EN60849 systems.

- 1 定格感度から-10dB
- 2 フルスペース、IEC バッフル、4m
- 3 基準軸
- 4 200 - 10kHz 平均
- 5 500 - 5kHz 平均
- 6 IEC、2 時間
- 7 定格電力と感度から計算
- 8 基準面とは、スピーカーのバッフル面と一致する平面のことです。基準軸（Reference axis）は、基準面に垂直で、バッフルの中心を通る軸を指します。垂直面とは、基準面に対して直角に交差し、基準軸とタップセレクターノブを含む平面のことです。水平面とは、基準面と垂直面が直角に交わる平面であり、基準軸を含んでいます。