



Q-SYS™

## AD-C6T-ZB

6.5 インチゼロベゼルシーリングマウントスピーカー

Q-SYS AcousticDesign™ AD-C6T-ZB は 6.5 インチ 2 ウェイゼロベゼルシーリングスピーカーで、70/100V / 16Ω バイパスが必要な様々なフォアグラウンド/バックグラウンド用途に最適です。

## ●仕様

|                                                        |                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LF トランスデューサー                                           | 165mm (6.5 インチ) 対候性ペーパーコーンウーファー                                                                                                                                                 |
| HF トランスデューサー                                           | 19mm (.75 インチ) アルミニウムドームツイーター                                                                                                                                                   |
| 有効周波数範囲 <sup>1, 2, 3, 8</sup>                          | 65 Hz – 20 kHz                                                                                                                                                                  |
| 定格電力/電圧 <sup>6</sup>                                   | 60 W / 22 V (rms)                                                                                                                                                               |
| 感度 (dB) <sup>3</sup>                                   | 定格@1W、1m <sup>2, 3, 4, 8</sup> : 88                                                                                                                                             |
| カバレッジ (-6 dB) (°)                                      | 定格 <sup>2, 5, 8</sup> : 135° 円錐 DMT                                                                                                                                             |
| 水平/垂直 <sup>9</sup>                                     | 500Hz 176 / 177, 1kHz : 151 / 151<br>2kHz 99 / 130, 4kHz : 71 / 59                                                                                                              |
| SPL、1/3 オクターブバンド CPB、<br>1W, 4m (Hz : dB) <sup>9</sup> | 500: 59.4; 630: 59.2; 800: 61.8<br>1000: 62.1; 1250: 61.6; 1600: 62.9<br>2000: 64.4; 2500: 61.9; 3150: 63.2; 4000: 65.7                                                         |
| 指向性係数 <sup>2, 5, 8</sup>                               | 6.5                                                                                                                                                                             |
| 指向性指数 (dB) <sup>2, 5, 8</sup>                          | 8                                                                                                                                                                               |
| 最大連続 SPL (dB)                                          | 定格、1m (連続/ピーク) 7 : 106 / 112                                                                                                                                                    |
| 推奨アンプ                                                  | 60W                                                                                                                                                                             |
| トランスタップ/インピーダンス                                        | バイパス:16 Ω<br>7.5 W (70 V) ; 15 W (100 V) タップ : 667 Ω<br>15 W (70 V) ; 30 W (100 V) タップ : 333 Ω<br>30 W (70 V) ; 60 W (100 V) タップ : 167 Ω<br>60 W (70 V) ; N/A (100 V) タップ: 83 Ω |
| 入力コネクター                                                | パラレル出力付ユーロブロックコネクター                                                                                                                                                             |
| エンクロージャー素材                                             | パウダーコートスチール製バックカン ABS バッフル                                                                                                                                                      |
| グリル素材                                                  | パウダーコートスチール                                                                                                                                                                     |
| 保護                                                     | IP-34                                                                                                                                                                           |
| 動作環境                                                   | 屋内用                                                                                                                                                                             |
| 動作温度範囲                                                 | -20~50° C (-4~122° F)                                                                                                                                                           |
| カットアウト寸法                                               | Ø 245 mm (Ø 9.65 in)                                                                                                                                                            |
| 製品重量                                                   | 4.3 kg (9.5 lb)                                                                                                                                                                 |
| 製品寸法 (Ø×H)                                             | Ø 280 x 237 mm (Ø 11.02 x 9.32 in.)                                                                                                                                             |
| 梱包重量                                                   | 12.6 kg (27.8 lb)、ペア梱包                                                                                                                                                          |
| 梱包寸法 (H x W x D)                                       | 330 x 737 x 381 mm (13 x 29 x 15 in)、ペア梱包                                                                                                                                       |
| 付属品                                                    | C リング/タイルレール、レールネジ、ユーロブロックコネクター、カットアウトテンプレート、グ<br>リル                                                                                                                            |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| アクセサリ    | AD-MR4（マッドリング取付済み）、AD-C254BG（黒シーリンググリル）                                                                                                                                                                                                              |
| コンプライアンス | UL1480, UL2043, NFPA90, NFPA70 suitable for use in air handling spaces. Transformer UL registered per<br><br>UL1876, ROHS, CE compliant. Baffle meets UL94-V0 and UL94-5VB flamibility rating; in accordance with<br><br>IEC60849 / EN60849 systems. |

- 1 定格感度から-10dB
- 2 フルスペース、IEC バッフル、4m
- 3 基準軸
- 4 200 - 10kHz 平均
- 5 500 - 5kHz 平均
- 6 IEC、2 時間
- 7 定格電力と感度から計算
- 8 基準面とは、スピーカーのバッフル面と一致する平面のことです。基準軸（Reference axis）は、基準面に垂直で、バッフルの中心を通る軸を指します。垂直面とは、基準面に対して直角に交差し、基準軸とタップセレクターノブを含む平面のことです。水平面とは、基準面と垂直面が直角に交わる平面であり、基準軸を含んでいます。