



Q-SYS™

AD-S6

6.5 インチ 2 ウェイサーフェスマウントスピーカー

Q-SYS AcousticDesign™ AD-S6 は 6.5 インチ 2 ウェイサーフェススピーカーで、様々なフォアグラウンド/バックグラウンド用途に最適です。

●仕様

HF トランスデューサー	1 インチ・シルクドーム・トゥイーター/1 インチ・ボイスコイル・ホーン
LF トランスデューサー	6.5 インチ耐候性ペーパーコーンウーファー 1.5 インチ/38 mm ボイスコイル
有効周波数範囲 ^{1, 2, 3, 8}	58 Hz – 20 kHz
定格電力/電圧 ⁶	150 W / 49 V (rms)
感度 ^{2, 3, 4, 8}	89 dB SPL
カバレッジ (-6 dB) ^{2, 5, 8}	105°
指向性係数 ^{2, 5, 8}	5
指向性指数 ^{2, 5, 8}	7 dB
最大連続 SPL ⁷	110 dB
最大ピーク SPL ⁷	116 dB
公称インピーダンス	16 Ω
推奨アンプ	300W
入力コネクター	パラレル出力付ユーロブロックコネクター
エンクロージャー素材	塗装済み ABS 樹脂
グリル素材	パウダーコートアルミニウム
エンクロージャー	
保護	IP-54
動作環境	屋内 / 室外用
テスト	以下の試験により屋外使用が可能であることを確認： 塩水噴霧：MIL-STD-810G リビジョン 509.5、100 時間 湿度：MIL-STD-810G リビジョン 507.5、高湿度条件（サイクル B2）、7 日間 高温 / 低温：QSC 社内基準に従い、-20° ~ 50° C の範囲で試験
動作温度範囲	-20~50° C / -4~122° F
製品重量	11.6 lb / 5.26 kg
製品寸法	14.4" x 8.5" x 8.5" (365 x 215 x 215 mm)
梱包重量	28.7 lb / 13.02 kg（ペア梱包時）
梱包寸法	20" x 12" X 23" (510 x 305 x 585 mm)、（ペア梱包時）
付属品	X マウントシステム、ユーロブロックコネクター、入力パネルカバー

1 定格感度から-10dB

2 フルスペース、4m

3 基準軸

4 70 - 20kHz 平均

5 1k - 10kHz 平均

6 IEC、2 時間、公称インピーダンス 16Ω

7 定格電力と感度から計算

8 基準面とは、スピーカーのバツフル面と一致する平面のことです。基準軸 (Reference axis) は、基準面に垂直で、バツフルの中心を通る軸を指します。垂直面とは、基準面に対して直角に交差し、基準軸とタップセレクターノブを含む平面のことです。水平面とは、基準面と垂直面が直角に交わる平面であり、基準軸を含んでいます。