



ATLONA AT-CAP-FC110

a PANORIT company

Captivate 4K ePTZ オートフレーミングカメラ

Atlona Captivate™ AT-CAP-FC110 は、企業向けの ePTZ カメラで、ビデオ会議、遠隔学習、ハドルームや中小規模の会議室などの用途に適しています。USB-C インターフェースを備え、Omega™シリーズ、AT-USB-EX100-KIT、OmniStream™、または PC に直接接続して使用できます。110° の広い水平視野角を持ち、電子パン、チルト、ズーム機能に加え、最大 6 人の参加者を検出して自動でフレーミングを行う機能を備えています。

●仕様

ビデオ仕様		
信号形式	USB	
フォーマット	USB 2.0 圧縮形式	USB 2.0 解像度 @ フレームレート (Hz)
	MJPEG, H.264/265	1920×1080 @ 30/25 Hz
		1280×720 @ 30/25 Hz
		640×360 @ 30/25 Hz
	YUY2	640×360 @ 30/25 Hz
	NV12	640×360 @ 30/25 Hz
	USB 3.0 圧縮形式	USB 3.0 解像度 @ フレームレート (Hz)
	MJPEG, H.264/265	3840×2160 @ 30/25 Hz
		1920×1080 @ 30/25 Hz
		1280×720 @ 30/25 Hz
	640×360 @ 30/25 Hz	
	YUY2	1920×1080 @ 30/25 Hz
1280×720 @ 30/25 Hz		
640×360 @ 30/25 Hz		
NV12	1920×1080 @ 30/25 Hz	
1280×720 @ 30/25 Hz		
640×360 @ 30/25 Hz		
カメラ仕様		
センサー	1/2.8" CMOS、プログレッシブスキャン	
有効画素数	8.42 MP	
焦点距離	f = 2.1 mm	
視野角	D: 120.1°、H: 109.7°、V: 87°	
絞り (Aperture)	F2.2	
デジタルズーム	4X	
ホワイトバランス	自動、手動、静的設定対応	
ビデオ調整	明るさ、コントラスト、色相、彩度、シャープネス、ガンマ、ゲイン調整	
露出制御	自動	
SNR	≥ 50 dB	
オーディオ仕様		

入力	内蔵デュアルマイクピックアップ
接続端子	
USB 接続	1 × USB-C 3.0
温度	
動作温度	0° C ~ +40° C
保管温度	-20° C ~ +60° C
動作湿度	10% ~ 90% RH (結露しないこと)
電源	
消費電力	< 2.5 W
BTU/h	4.6
電源供給	5 V DC, 0.5 A (USB)
寸法・重量	
寸法 (H × W × D)	48 × 210 × 74 mm (1.89 × 8.27 × 2.91 インチ)
重量	300 g (10.58 オンス)
規格・適合・保証	
規格	CE、FCC
NDA-899 適合	対応
製品保証	製品保証に関する詳細は、以下のリンクからご確認ください。 https://atlon.com/warranty