



B I A M P **audiaEXPO-4** ●出力拡張ユニット



- アナログ4出力を1台に納めた、ハーフラックサイズのコンパクトな拡張ユニット。
- 4チャンネルのデジタルオーディオ出力をCobraNetで受け、アナログ音声に変換可能。
- もちろんCobraNet互換の他製品と併用にも対応。
- PoE (Power over Ethernet) に対応しているので配線の簡素化を実現。ACアダプター(別売)でも電源を供給できるので、現場に合わせた選択が可能。
- Audiaソフトウェア上では、ハードウェアとしてのaudiaEXPO-4をCobraNet I/Oブロックでサポート。

周波数特性 (@-20dBFS)	20Hz~20kHz (+0, -0.4dB)
THD+N (20Hz~20kHz, @-20dBFS)	0.006%未満
ダイナミックレンジ	110dB以上
クロストーク (ch間, 1kHz)	-90dB未満
出力インピーダンス (バランス)	200Ω
最大出力 (バランス)	+23dBu
出力ゲインレンジ (6dBステップ)	-24~0dB マイクPad: -55dB
D/Aコンバーター	24bit fs=48kHz
消費電力	13W未満
電源	803.3af (PoE) 18~24VDC 13W ACアダプター使用 (別売)
寸法・重量	215W × 38H × 152Dmm (突起部除く) 950g

2008.12.発売

製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更する場合がございます。

