

Tesira ソフトウェアで最大 12 個のボタンを簡単にプログラミング、PoE 給電により CAT5e/CAT6 ケーブル 1 本で配線可能、液晶タッチパネルで Tesira システムの直感的な操作を可能にするネットワーク AV コントロールパッドです。

●仕様

制御・ディスプレイ	
ユーザーインターフェース	静電容量方式タッチパネル
ディスプレイタイプ	高コントラスト静電容量方式液晶タッチパネル
ディスプレイサイズ	3.8 インチ(96mm)対角
ステータス表示	明度調整可能 RGB LED バー
ネットワーク接続	
ネットワーク接続	RJ-45 イーサネットケーブル(Cat 5e 以上)
最大デ이지チェーン数	4 台
電源	
電源	PoE(IEEE 802.3 Class 3, 15W)
消費電力	最大 2W
寸法 (H × W × D)	130 × 90 × 13 (mm)
重量	136g
環境	
動作周囲温度範囲	0-40°C
湿度	相対湿度 0~95% (結露しないこと)
高度	0-3000m
コンプライアンス	
	FCC Part 15B (アメリカ)
	CE マーク取得済 (ヨーロッパ)、
	UL および C-UL 規格 (アメリカ、カナダ)、
	RoHS 指令 (ヨーロッパ)

APPRIMO TEC-X 2000 Front PANEL



APPRIMO TEC-X 2000 BACK PANEL



OPTIONAL ACCESSORIES



TEC-X-TM  
Table mount