

CM20DT は 6.5 インチの 2 ウェイ埋込み型スピーカーで、16 Ω または 70/100 V モードで使用できます。高品質の 70/100 V トランスフォーマーは、判別しやすいカラー付きで搭載されています。このカラーはプッシュターミナル式の Quick Fit コネクタと繋ぐケーブルの色に対応しており、施工性に優れています。16 Ω での接続時は、4 Ω 対応の一般的なアンプ 1 チャンネルにつき、最大 4 台までのスピーカーをパラレル接続できます。塗装対応の端が薄型のデザインのため、デザイン性が重視される空間への設置にも最適です。

●仕様

外径	210 mm
カットアウト直径	186 mm
奥行き	80 mm
取付可能な天井厚	2 – 25 mm
スピーカーシステム	2 ウェイ
ウーファーサイズ	6.5 インチ
ウーファーコーン素材	ポリプロピレン
ツイーターサイズ	1 インチ
取付方法	3 ネジ
色	白
100V トランスフォーマーパワータップ	20 – 10 – 5 W
70V トランスフォーマーパワータップ	20 – 10 – 5 – 2.5 W
インピーダンス	16 Ω
ローインピーダンスダイナミックパワー	60 W
ローインピーダンス RMS パワー	30 W
SPL 1 W / 1 m	86 dB
最大 SPL 1 W / 1 m	104 dB
周波数特性	60 – 20 kHz
メイン素材	ABS プラスチック
グリルメイン素材	スチール
IP レーティング	50
ローインピーダンス	対応
100 V	対応
最も近い RAL カラー	RAL9010（誤差が生じる場合があります）
垂直分散角度 1000 Hz	180°
重量	1.24 kg