

CM6T は 2 ウェイのローインピーダンス/100 V スピーカーで、マイクを使った放送や BGM 再生に最適です。16Ω での使用では、最大 4 台までのスピーカーを 1 台のスタンダード 4Ω アンプでパラレル接続できます。100V での使用では、高品質の 6 W 100V トランスフォーマーが搭載されておりパワータッピング（6－3－1.5 W）を選択できます。スピーカーのフレームは ABS 製です。グリルはアルミニウム製のため耐湿性に優れ、浴室やキッチンなどでも使用できます。スピーカーは塗装にも対応しています。

●仕様

外径	205 mm
カットアウト直径	186 mm
奥行き	75 mm
取付可能な天井厚	2－25 mm
スピーカーシステム	2 ウェイ
ウーファーサイズ	6.5 インチ
ウーファーコーン素材	ポリプロピレン
取付方法	3 ねじ
色	白
100V トランスフォーマーパワータップ	6－3－1.5 W
70V トランスフォーマーパワータップ	6－3－1.5－0.75 W
インピーダンス	16 Ω
ローインピーダンスダイナミックパワー	60 W
ローインピーダンス RMS パワー	30 W
SPL 1 W / 1 m	87 dB
最大 SPL 1 W / 1 m	105 dB
周波数特性	60－20 kHz
メイン素材	ABS プラスチック
グリルメイン素材	アルミニウム
IP レーティング	54
ローインピーダンス	対応
100 V	対応
最も近い RAL カラー	白：RAL9010（誤差が生じる場合があります）
垂直分散角度 1000 Hz	180°
重量	1.40 kg