

CMAR6-W は、高湿度の過酷な環境でも高品質なサウンドを提供するマリーンスピーカーです。プール、ヨット、浴室、サウナなど、高温多湿（最大 75℃）の環境での使用に最適で、ローインピーダンスシステムに対応しています。

●仕様

概要

奥行き	61 mm
直径	外径：190 mm カットアウト直径：151 mm
質量	1 kg
仕上げ	白（RAL 9003）
素材	エンクロージャー：ABS プラスチック グリル：ステンレススチール ウーファーコーン：ポリプロピレン
取付金具	4 × ネジ

使用環境

使用環境	塩素・塩水，高温，多湿
使用環境温度	75℃まで

電気特性

低インピーダンス許容入力	30 W Continuous 120 W Peak
--------------	-------------------------------

スピーカー

スピーカー対応	2 ウェイ，6.5 インチ，マリーンビルトインスピーカー
周波数特性	78 Hz – 20 kHz
感度	89 dB (1W/1m)
指向角	180° 円錐状
スピーカーユニット	LF：1 × 6.5 インチ HF：1 × 1 インチ

音響仕様

インピーダンス	8Ω
最大出力	104 dB 110 dB Peak
最大 SPL	104 dB (1m)

準拠規格

IP 保護等級	IP 65
---------	-------

●周波数特性



●寸法図

