

Desono COL Series

biamp.

スタイリッシュでありながら繊細なデザインの 2Wayカラムスピーカー

- 空間に溶け込むデザインで奥行きが少なく、スリムで設置場所を選びません。
- 低インピーダンスおよび20~100Wの4ポジションでの切り替え可能なスピーカートランスを採用しているため、広いエリアのBGMにも最適です。
- COLSシリーズ
(幅 66mm, 奥行き 66mm, ドライバ 4インチ)
- COLWシリーズ
(幅 99mm, 奥行き 8.4mm, ドライバ 3.3インチ)

高い明瞭度・優れた音響指向性

- 優れた音響指向性により教会や礼拝堂、鉄道駅、会議室、レクリエーションエリア、スポーツ施設などの反響の大きな空間でも使用できます。
- COLSシリーズはスピーチ向けに調整され、COLWは音声と音楽の両方で高い再生能力を持ちます。

屋外でも使用できる堅牢な設計

- IP66で非常に高い対候性を持つため、屋外での設置にも十分に対応できます。
- スピーカーキャビネットは頑丈な押し出しアルミニウムで作られており、衝撃にも耐えます。

Volteraシリーズアンプと組み合わせでより簡単に

BiampのVolteraアンプと組み合わせでより速く、最適なシステムを構築

- COL Seriesのスピーカーチューニングプリセット
- VenueTuneソフトウェアで簡単に設計・コントロール

取り付け

- 本体の上部・下部で固定するブラケットは同梱
- 背面で取り付ける専用オプションあり



音響特機 株式会社

Desono COL Series

						
	COLS41	COLS81	COLS101	COLW41	COLW81	COLW101
スピーカータイプ	2-Way カラムスピーカー	2-Way カラムスピーカー	2-Way カラムスピーカー	2-Way カラムスピーカー	2-Way カラムスピーカー	2-Way カラムスピーカー
ドライバ	LF 4 x 2" HF 1 x 1"	LF 8 x 2" HF 1 x 1"	LF 10 x 2" HF 1 x 1"	LF 4 x 3.3" HF 1 x 1"	LF 8 x 3.3" HF 1 x 1"	LF 10 x 3.3" HF 1 x 1"
周波数特性	175 Hz - 22 kHz	185 Hz - 22 kHz	195 Hz - 22 kHz	155 Hz - 16 kHz	165 Hz - 17 kHz	165 Hz - 18 kHz
公称感度(1W/1m)	87 dB	89 dB	91 dB	94 dB	97 dB	99 dB
消費電力量	20W Cont. 80W Peak	30W Cont. 120W Peak	30W Cont. 120W Peak	40W Cont. 160W Peak	80W Cont. 320W Peak	100W Cont. 400W Peak
公称最大SPL @1m	100 dB 106 dB Peak	104 dB 110 dB Peak	106 dB 112 dB Peak	110 dB 116 dB Peak	116 dB 122 dB Peak	119 dB 125 dB Peak
公称インピーダンス	8Ω	16Ω	8Ω	16Ω	8Ω	8Ω
指向角(H x V)	150° x 20°	120° x 15°	120° x 10°	100° x 15°	100° x 10°	100° x 8°
トランスタップ	70V : 20W, 10W, 5W, 2.5W 100V : 20W, 10W, 5W	70V : 30W, 15W, 7.5W, 3W 100V : 30W, 15W, 7.5W	70V : 40W, 20W, 10W, 5W 100V : 40W, 20W, 10W	70V : 40W, 30W, 15W, 7.5W 100V : 40W, 30W, 10W	70V : 80W, 40W, 20W, 15W 100V : 80W, 40W, 30W	70V : 100W, 60W, 40W, 20W 100V : 100W, 60W, 40W
環境	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66
H x W x D	400 x 66 x 66 mm	614 x 66 x 66 mm	721 x 66 x 66 mm	555 x 100 x 83 mm	974 x 100 x 83 mm	1180 x 100 x 83 mm
重さ	2.0 kg	2.9 kg	3.3 kg	3.9 kg	6.7 kg	7.7 kg

