



DS1390

ロープロファイルサウンドマスキング&ページングスピーカー

DS1390 は、水平に向かい合わせで配置されたデュアルスピーカーで、均一に音を拡散します。残響の多い床下空間や低い天井のプレナムに最適です。オプションアクセサリーの取り付けブリッジを使用して天井のプレナムに取り付け、従来のサウンドマスキングスピーカーでは対応できなかった場所に取り付けることも可能です。

●仕様

スピーカータイプ	水平方向に向かい合わせで配置した高パフォーマンスドライバー
	70.7 V
許容入力	4 W @ 70.7 V
公称インピーダンス	70.7 V / セカンダリーアイコール 4 Ω
公称放射角	160° × 325° (水平×垂直)
エンクロージャー	フロントに通気孔
エンクロージャー素材	スチール製プレート、厚み 1mm、粉体塗装
感度 (2.83 V @ 1m 軸)	80.7
周波数特性 (-10 dB ダウン)	160 Hz – 6300 Hz
トランス	1/8、1/4、1/2、1、2、4 W
接続	2 ワイヤーピッギングテイル
寸法 (H × L × W)	45.72 × 133.35 × 158.75 mm
質量	907.1 g
梱包時質量	7189.4 g (10 個セット)
梱包時寸法	325.12 × 274.828 × 362.966 mm (10 個セット)
認証資格	UL1480、CSA C22.2 60065
配線	2 Conductor 18AWG – 16AWG
付属アクセサリー	なし
ドライバーダイаметр	101.6 × 38.1 mm (2 個)
色	白
SKU	DS1390