

NPX G1100 は、Qt X や Tesira システム向けのグースネックマイク付き 10 ボタンページングステーションです。組み込み DSP とオンボードメモリを搭載しています。デジタルオーディオ t p コントロールデータは、AVB または Dante のいずれかで送信できます。最大 999 の設定可能なページコードと、最大 10 の録音メッセージを保存できます。さらに、テーブルトップと壁付けの両方に対応し、取り外し可能な「脚」を使用して、ページングステーションを希望の面に対して平らに取り付けることができます。

## ●仕様

ネットワーク接続	ギガビットイーサネット, RJ-45 (Cat 5e 以上)
周波数応答 (150 Hz – 16 kHz)	±3 dB
SNR (1 kHz, 94 dB SPL A-Weighter)	> 76 dB
最大 SPL (THD+N < 1%)	109 dB
ダイナミックレンジ (THD+N < 1%)	92 dB, A-Weighted
マイクタイプ	MEMS
マイクパターン	カーディオイド
電源	PoE (IEEE 802.3at Class 3, 15.4 W)
寸法 (H×W×D, マイク除く)	47×230×182 mm
重量	1080 g
グースネックマイク長さ	338 mm
使用温度範囲	0 – 40 °C
湿度	0 – 95 % (結露しないこと)
高度	0 – 3000 m MSL