

NPX H1040 は、Qt-X や Tesira システム用のハンドヘルドマイク付き 4 ボタンページングステーションです。組み込み DSP とオンボードメモリを搭載しています。デジタルオーディオと制御データは、AVB または Dante のいずれかで送信できます。最大 4 つのユーザー設定可能なページコードと最大 10 の録音済みメッセージを保存できます。さらに、テーブルトップと壁付けの両方に対応し、取り外し可能な「脚」を使用して、ページングステーションを任意の面に対して平らに取り付けることができます。

●仕様

ネットワーク接続	ギガビットイーサネット, RJ-45 (Cat 5e 以上)
周波数応答 (150 Hz – 16 kHz)	±3 dB
SNR (1 kHz, 94 dB SPL A-Weighter)	> 76 dB
最大 SPL (THD+N<1%)	109 dB
ダイナミックレンジ (THD+N<1%)	92 dB, A-Weighted
マイクタイプ	MEMS
マイクパターン	カーディオイド
電源	PoE (IEEE 802.3at Class 3, 15.4 W)
寸法 (H×W×D, 脚除く)	42×230×166 mm
重量	1220 g
マイクコード長さ	2.1 m
使用温度範囲	0 – 40 °C
湿度	0 – 95 % (結露しないこと)
高度	0 – 3000 m MSL