

Qt X 805/805D コントロールモジュールは、AVB メディアネットワーク / ラックマウント対応の、8 ゾーンサウンドマスキングジェネレーター / コントローラー / バンドイコライザー / アンプです。ページングコントローラーや BGM プレーヤーからの音声配信用に、2 系統の補助音声入力も備えています。各ゾーンは独立してマスキングと補助オーディオのレベルやスペクトルを調整できます。複数の Qt X コントローラーを 1 つのシステムに組み込む場合、AVB (805D モデルでは Dante) を通じて、オーディオ入力をすべてのコントローラー間で共有できます。

●仕様

出力 EQ	
サウンドマスキング (100Hz – 10kHz)	ISO 1/3 オクターブバンド
アクティブ (125Hz – 8kHz)	ISO 1/3 オクターブバンド
マスキング	
位相の異なるマスキングソース数	8
マスキングレベル調整	0.5dB ステップ
オーディオ入力	
入力コネクタタイプ	ユーロブロック
入力数	2 (ステレオ/モノラル)
入力レベル	+24dBu (最大 12.3VRMS)
入力ゲインレンジ	6dB ステップ
入力レベル調整	1dB ステップ
入力インピーダンス	8k Ω
外部制御	
コネクタタイプ	ユーロブロック
入力タイプ	コンタクトクロージャー (ノーマルオープン)
入力数	2
出力タイプ	ロジックステータス (5VDC)
出力数	2 (2ch GPIO)
パッシブスピーカー用オーディオ出力	
出力コネクタタイプ	ユーロブロック
出力数	8
公称出力インピーダンス	4 Ω
オーディオ出力	
出力数	8
公称出力インピーダンス	207 Ω
電源	
使用電圧	100-240VAC 50/60 Hz
消費電流	0.5A
出力	48VDC @1.04A (最大 50W)
最大消費電力 (48VDC)	24W

寸法 (H×W×D)	89×371.5×97mm
重量	1.75kg (ラックマウントブラケットを取り付けた状態の重量)
環境	
動作周囲温度	4 – 32 °C
湿度	相対湿度 0 – 95% (結露しないこと)
高度	0 – 2000m MSL
コンプライアンス	FCC Part 15B (米国)
	UL Listed (米国、カナダ)
	CE Marked (欧州)
	RoHS Directive (欧州)

●リアパネル

