



LS832i

2 ウェイコラム型ラインアレイ

EAW の LS432i ラインソーススピーカーは、従来のコラムスピーカーを現代的に進化させたモデルです。高度な周波数シェーディングとオールパスフィルターにより、8 基の 4 インチウーファーと 3 基の 1 インチソフトドームツイーターを一体化し、ラインソースの利点を最大限に活かしつつ、指向性のムラ（グレーディング・ローブ）を排除しています。

●仕様

周波数特性（±3dB）	200Hz～20kHz
能率（1W@1m）	97dB
公称インピーダンス	12Ω
最大入力（AES スタANDARD）	200W
最大出力	ピーク：132 dB SPL 長時間連続：126 dB SPL
構成	2 ウェイフルレンジ
パワー	パッシブ（LF/HF クロスオーバー）
LF	8×4 インチウーファー
HF	3×1 インチソフトドームツイーター
指向特性	水平 140° × 垂直 20°
キャビネットタイプ（形）	長方形
エンクロージャー素材	バルティックバーチ合板
表面仕上げ	黒、ポリウレタン製
コネクター	2-ターミナルバリアストリップ
吊り下げハードウェア	6×1/4-20 ナット埋込（天面/底面各 1 箇所、背面 4 箇所）
グリル	ビニールコーティングされたパンチングスチール
寸法（H×W×D）	1119 × 158 × 152 mm
質量	13.6 kg
梱包質量	15.9 kg

