



RS115

セルフパワーサブウーファー

RS シリーズは、EAW のシグネチャーパフォーマンスを軽量かつ携帯性に優れた筐体で提供するシリーズです。最新のツァーグレード HF/LF トランスデューサーをベースに、多機能な EAW コアテクノロジーが搭載されており、スタジオモニター級の音を再生します。

●仕様

機器性能	
最大 SPL	132 dB (Peak, Half space)
再生周波数帯域	40 Hz – 125 Hz
公称放射幅	360° 水平 × 360° 垂直
構成	
サブシステム (LF トランスデューサー, バスレフ)	15 インチコーン, 3 インチボイスコイル, バスレフ
オペレーションモード	Normal/Depth
信号処理	DynO 搭載 DSP
クロスオーバー	80 Hz または 110 Hz
電気	
入力&ループタイプ	バランス XLR (ステレオ)
アンプ	タイプ: クラス D 最大出力 LF (Peak): 1500 W
AC メイン (公称)	コネクター: IEC コネクター 入力: 100 – 120 V, 50 - 60 Hz (115 V モデル) 200 – 240 V, 50 – 60 Hz (230 V モデル)
消費電流	
アイドル	50 W
1/8 th パワー	75 W
1/3 rd パワー	200 W
フルパワー	600 W
物理仕様	
リギング	防振脚
寸法 (H×W×D)	450 × 630 × 599 mm
質量	32 kg
梱包質量	36 kg

電圧	115V モデル	230V モデル
パーツナンバー (黒)	2070487-90	2070488-90
M20 ネジボール	2047634	2047634
カバー	2070542	2070542
キャスターキット	0032377-90	0032377-90

●入力パネル

