



Connect 704D-G

スマートアンプ 4 チャンネル 700W 有線接続モデル Dante 搭載

CONNECT シリーズの 704D-G は、4 チャンネルアンプ（700W/チャンネル）です。世界初の IoT 対応プロ用アンプシリーズで、小～中規模設備に最適です。G-モデルシリーズの本機は、有線 LAN 接続にのみ対応しており Wi-Fi 接続には対応しません。ハイインピーダンス（70V/100V）またはローインピーダンスをチャンネルごとに選択可能です。また、CONNECT シリーズはクラウド接続に対応した初のシリーズであり、遠隔操作や監視、通知機能を個人のデバイスから簡単に行うことができます。Dante 入力とアナログ入力に対応しており、外部 I/O はリモート ON/OFF やエラーモニタリングに使用できます。

●仕様

型番	チャンネル数	チャンネルワット数
CS 704D-G	4 チャンネル	700 W
音響		
出力	4×700 WRMS / チャンネル @ 4Ω, 8Ω, 70 V, 100V (350 W at 2Ω) 330 W @ 25 V	
入力	4 アナログ : 26 dB / 34 dB 入力感度選択可能バランス入力 Dante : 8×8 Dante at 96 kHz または 48 kHz, マルチキャストまたはユニキャスト AES67 : Dante Controller Software から構成可能	
THD+N	0.1% (20 Hz – 20 kHz)	
周波数特性	+/- 0.5 dB @ 4Ω, 8Ω, 70 V, 100V, -2.5 dB @ 20 kHz at 2Ω	
SN 比	105 dB (20 Hz – 20 kHz @ 8Ω)	
クロストーク	70 dB (20 Hz – 20 kHz)	
I/O レイテンシー	1 ms DSP レイテンシー	
負荷インピーダンス	ローインピーダンス動作時 : 最大負荷 2Ω ハイインピーダンス動作時 : 70/100 V	
アンプ出力クラス	クラス D : 独自のスマートパワーブリッジ技術により、 チャンネルを犠牲にすることなくブリッジ出力が可能	
DC オフセット	+/- 3 mV	
DSP		
DSP 仕様	Analog Devices 社製 Sigma 96 kHz/32 bit コア DSP プロセッサー	
入力マトリクス	すべての入出力を任意にルーティング可能なマトリクス プライマリー/セカンダリーの優先設定	
クロスオーバー	最大 48 dB/oct IIR フィルター (Linkwitz Riley, Butterworth), Bessel	
PEQ	8 バンド PEQ/各チャンネル	
出力ディレイ	100 ms/各チャンネル	
出力保護	DC, VHF, AC 電源保護, 加熱・電流制限, ファン障害検出	
リミッター	ピーク電圧, RMS 電圧	
負荷モニタリング	内部または外部ソースからのリアルタイム負荷モニタリングとパイロットトーン検出	
制御・モニタリング		
ネットワーク接続	100 MB イーサネット (PoE 対応)	
ユーザーインターフェース	Web UI, サードパーティーAPI 制御 Q-SYS	

対応オペレーティングシステム	Mac, iOS, PC, Android
イベントリポート	イベントログ, エラーログ (PoE により高度なエラーモニタリングが可能)
外部接続入出力ポート	外部接続入力: リモート電源 ON/OFF 切り替え 外部接続出力: アンプヘルス状況の検出
クラウド IoT	AWS クラウドベース IoT 機能
動作環境	
主電源	AC 100 V, 50 Hz/60 Hz
動作環境温度	保管時: -20°C~90°C 操作時: 0°C~60°C
電源	ユニバーサルスイッチモード電源
EN54-16 出力パワー	609 W @ 9.6 Ω (1 分間の周囲温度 40°C) スマートパワーブリッジ: 942 W @ 9.6 Ω (1 分間の周囲温度 40°C)
寸法・質量	
寸法 (L×W×H)	362 mm×482 mm×1U
質量	4 kg
ファンノイズ (前面→背面速度可変ファン)	アイドリング時: 50 dB @ 1 m 50%動作時: 57 dB @ 1 m 100%動作時: 63 dB @ 1 m
コネクター	アナログ入力: 3 ピンユーロブロック 出力: 2 ピンユーロブロック 外部 IO: 3 ピンユーロブロック 電源入力: IEC RJ45: コントロール Dante: プライマリー, セカンダリー