



Q-SYS™

## NV-21-HU

Q-SYS ネットワークビデオエンドポイント

Q-SYS NV シリーズ NV-21-HU は、Q-SYS プラットフォームでのビデオ配信の次世代モデルです。NV-21-HU は、ソフトウェア上で設定できるエンドポイントで、1 本の USB-C ケーブルで音声と映像配信、AV ブリッジング、そして機器の充電を行うことができます。コンパクトなサイズとシンプルな I/O 設計により、会議室、学習スペース、サービス業関連、エンターテイメント施設など、さまざまな場所での設置に最適です。また、他の Q-SYS NV シリーズビデオエンドポイントと併用することで、システム設計の自由度が増します。NV-21-HU も他のすべての Q-SYS 製品と同様に、簡単に統合でき、スムーズな操作を可能にします。

## ●仕様

ビデオ I/O	
HDMI 2.0 入力	HDMI 2.0×1、最大 4K60 4:4:4 入力ビデオフォーマットを受信可能
USB-C 入力	USB 3.2 Gen 1x1 (5Gbps) Type-C デバイスポート - DisplayPort Alt モード (DP 1.4 シンク) 対応 - 最大 65 W USB Power Delivery
HDMI 2.0 出力	HDMI×1、最大 4K60 4:4:4 ビデオフォーマットをスケーリング可能
スケーラー	HDMI 出力 4K60 4:4:4 スケーラー、解像度/フレームレート変換に対応
オーディオ I/O	
HDMI 入力	PCM オーディオ×8、Q-SYS designer でルーティング可能
USB タイプ C 入力	PCM オーディオ×8 <sup>1</sup> 、スピーカーフォン 1x1 <sup>2</sup> 、サウンドカード 2x2 <sup>2</sup> 、Q-SYS designer でルーティング可能
HDMI 出力	PCM オーディオ×8、Q-SYS designer でルーティング可能
その他コネクタ	
USB タイプ C 入力	AV Bridging: : Q-SYS ネットワークカメラ/オーディオフィードを USB 接続 <sup>2</sup> でホストにルーティング可能 デバイス充電: 最大 65W 充電に対応 <sup>4</sup> 。 - 3A : 5V、9V、12V、15V - 3.25A: 20V
USB タイプ A 入力	USB HID ルーティング - 5 V DC 900 mA
LAN	1000BASE-T、2.5GBASE-T 準拠
Power Over Ethernet	PoE タイプ 3、クラス 5 (PD 40W、PSE 45W) <sup>3</sup>
AUX 電源	12 V DC 9 A (NV-21-PSU 電源別売) <sup>4</sup>
一般	
寸法	7.3 x 5.2 x 1.2 in (185 x 131.5 x 30.5 mm)
製品重量	1.75 lbs (794 g)
マウントオプション	サーフェスマウント金具付属
環境	
動作周囲温度範囲	0° ~40° C
湿度	5~90 RH % 非結露時
保管温度	-20~70° C
推定製品寿命	10 年

---

同梱品

NV-21-HU ビデオエンドポイント

RS-232 用ユーロターミナルコネクタ

サーフェスマウント金具付

---

1. Q-SYS Designer Software v.9.8.1 ではサポートされていません。USB-C オーディオルーティングには 2x2 USB サウンドカードをご使用ください。詳細および解決スケジュールについては、[qsys.com/nv21](https://qsys.com/nv21) をご覧ください。
2. オプションの AV Bridging 拡張ライセンスが必要です。
3. PoE 給電の場合、NV-21-HU は USB-C 接続でデバイスを充電することはできません。
4. USB-C 接続でデバイスを充電するには、外部電源が必要です。