PS-TSCG3-G / PS-TSCG3-H

タッチスクリーン式ページングステーション

Q-SYS PS-TSCG3 タッチスクリーンページングステーションは、TSC-70-G3 タッチスクリーンと Q-SYS コントロールエンジンの組み合わせにより、交通機関、教育機関、サービス関連、エンターテインメントなど、幅広い分野でのページングアプリケーションに最適です。BGM 管理やデバイス制御といった機能に加え、ライブページングや録音済みメッセージの再生も提供します。

●仕様

	PS-TSCG3-G	PS-TSCG3-H
ディスプレイ（Q-SYS TSC-70-G3 タッチスクリーン）		
タイプ	投影型静電容量式	
表示可能スクリーン寸法（対角）	7 in (177.8 mm)	
解像度	1280 x 800 px	
アスペクト比	16:10	
コントラスト比	850:1	
輝度	450 ニット	
LED ステータス・インジケーター（カスタマイズ可能）	対応	
センサー	環境光センサー、近接検知	
オーディオ		
ポーラーパターン	単一指向性	無指向性
周波数特性（-10 db,1 KHz）	100 Hz～16 KHz	300 Hz～11 KHz
感度	-75 dB ± 3 dB (0 dB = 1 ubar @ 1 KHz)	-70 dB ± 3 dB (0 dB = 1 ubar @ 1 KHz)
一般		
寸法（TSC-70-G3 を除く）	12.8 x 7.68 x 8.86 in (325 x 195 x 225 mm)	12.8 x 7.68 x 5.91 in (325 x 195 x 150 mm)
重量（TSC-70-G3 を除く）	2.6 lbs (1.18 kg)	3.99 lbs (1.81 kg)
LAN	RJ45, 1 Gbps×1	
PoE (Power over Ethernet)	IEEE802.3af タイプ 1 クラス 3（PoE）	
USB	タイプ C、USB 3.1	
アクセサリー	N/A	PS-DB（デスクトップベース）
環境		
動作周囲温度範囲	0° -50° C (32° -122° F)	
湿度	5-85% RH（非結露時）	
保管温度	-20° ～70° C	