



Q-SYS™

QIO-AES8x8

Q-SYS ネットワーク AES3 エクスパンダー

Q-SYS QIO-AES8x8 は、Q-SYS システムの機能を拡張し、AES3 を介して非ネットワーク制御デジタルオーディオデバイスとの円滑な相互運用を可能にします。QIO シリーズは、ローカル I/O を処理ハードウェアから分離することで、モジュラー方式で簡単に拡張できるネットワーク I/O を提供し、ご希望のトポロジをサポートします。

●仕様

接続	AES3 デジタル入力×4 (ペア)、AES3 デジタル出力×4 (ペア) (合計入力×8、出力×8)
マイク/ライン入力	
入力インピーダンス	110Ω (バランス)
出力インピーダンス	110Ω (バランス)
グループディレイ	65 サンプル (SRC 有効時)
サンプルレート	44.1 kHz、48 kHz、88.2 kHz、96 kHz、176.4 kHz、192 kHz (Q-SYS システムレート 48 kHz へのサンプルレート変換あり)
ビットデプス	24 bit
その他コネクタ	
外部電源	24 VDC (公称)、2.5A (ユーロコネクタ)、デジチェーン用セカンドコネクタ付 (QIO-PSU 電源別売)
LAN (PoE)	Q-LAN 用ギガビット LAN 接続、PoE
PoE 仕様	IEEE 802.3af タイプ 1、クラス 2 準拠
LAN (スルー)	イーサネットデジチェーン
一般	
寸法	8.5 x 4.25 x 1.59 in (215.9 x 108 x 40.4 mm)
重量	1.72 lb (0.78 kg)
取付オプション	サーフェス/ウォールマウント可能 (ハードウェア付属) ラックマウント可能、1RU、1/4 ラック幅 (QIO-RMK ラックキット別売)
環境	
放熱	11 BTU / Hour