



# AD-DWL.180 / AD-DWL.360 / AD-DWL.SUB

プレミアムアウトドアランドスケープスピーカーシステム

QSC AcousticDesign™ シリーズ AD-DWL プレミアムアウトドアランドスケープスピーカーシステムは、風雨に耐える優れた耐久性を備え、優れたサウンド体験を必要とする用途に最適です。

## ●仕様

	AD-DWL.360 / AD-DWL.180	AD-DWL.SUB
商品説明	5.25 インチツーウェイ、ランドスケープボラード、トランス付き 360° カバレッジ / 180° カバレッジ	デュアル 5.25 インチサブウーファーランドスケープボラード、トランス付き
トランスデューサー	5.25 インチ (135mm) 耐候性コーンウーファー、フェライトマグネット、ラバーサラウンド 2x1 インチ (25mm) アルミニウムドームトゥイーター、ラバーサラウンド (360) / 1 インチ (25mm) アルミニウムドームトゥイーター、ラバーサラウンド (180)	2x 5.25 in (135 mm) 耐候性コーン・ウーファー、フェライトマグネット、ラバーサラウンド
周波数範囲 (-10 dB)	55 Hz - 25 kHz	48 - 200 Hz
感度	360 >84 dB @ 1 W/1 m (200-10 kHz) / 180 > 84 dB @ 1 W/1 m (500 - 5 kHz)	>84 dB @ 1 W/1m
定格ノイズパワー	80 W	160 W
カバレッジ (-6 dB)	360° (500 Hz - 5 kHz) / 180° (500 Hz - 5 kHz)	オムニ
指向性係数	TBD	TBD
指向性指数	TBD	TBD
最大 SPL(連続/ピーク)	104 dB / 110 dB	106 dB / 112 dB
タップ(70/100V)	7.5 W, 15 W, 30 W, 60 W / 15 W, 30 W, 60 W	12.5 W, 25 W, 50 W, 100 W / 25 W, 50 W, 100 W
公称インピーダンス	16 Ω	
入力	ワイヤービッグテール、ブラント	
エンクロージャー材質	ガラス繊維入り PP、F1-F2 UL 規格準拠	ガラス繊維入りポリプロピレン、F1-F2 UL 規格準拠
色	RAL 6020	
グリル材質	ポリエステルファブリック製ポリカーボネートフレーム	
重量	10.36 lb (4.7 kg)	
出荷時重量	14.8 lb (6.7 kg) est.	
動作温度	-5-50 C (23 -122 F)	
製品寸法 (HxWxD)	30.16 x 6.46 x 6.46 in (766 x 164 x 164 mm) (ベースサポート含まず)	
出荷時寸法 (HxWxD)	38.23 x 10.63 x 10.63 in (971 x 270 x 270 mm)	
同梱品	スピーカー×1、カラー×1、クイックスタートガイド×1、インストールプレート×1、ペイントマスク×1、カラー用トルクスネジ×4、トルクスビット×1	
規格	UL1480, CE, ROHS	