



NC-12x80 / NC-20x60 / NC-110

Q-SYS 用ネットワークカメラ

Q-SYS NC シリーズネットワークカメラは、Q-SYS プラットフォームで高画質な映像配信を実現します。3つのモデルから選択可能で、シンプルでスケーラブルなビデオソリューションを必要とするあらゆる規模の会議スペースに最適です。

●仕様

	NC-12x80	NC-20x60	NC-110
システム詳細			
商品説明	ネットワーク PTZ 会議用カメラ		ネットワーク EPTZ 会議用カメラ
イメージセンサー	1/2.8 型低ノイズ CMOS	1/1.8 型 低ノイズ CMOS	1/2.8 型低ノイズ CMOS
レンズ特性 (ワイド～テレ)	光学 12 倍ズーム f=3.47 ～41.65mm F1.84～F3.72	光学 20 倍ズーム f=6.25 ～125mm F1.58～F3.95	固定焦点レンズ 最大 8 倍ズーム、2 倍 ロスレス f=1.86 mm EPTZ 対応
システムスキャンモード	プログレッシブ		
S/N 比	≥ 55 dB		
水平回転範囲	± 170°		EPTZ 対応
垂直回転範囲	-30° ～+90		EPTZ 対応
パンスピード範囲	1.7° ～100° /秒		
チルトスピード範囲	1.7° ～69.9° /秒		
水平・垂直フリップ	対応 (天吊り設置可能)		
カメライメージング			
最低照度	0.5 ルクス@ (F1.8、AGC オン)		
シャッター	1/30 秒～1/1000 秒		
ホワイトバランス	オート、インドア、アウトドア、ワンプッシュ、マニュアル、色温度指定		
デジタルノイズリダクション	3D デジタルノイズリダクション		
対応ビデオフォーマット			
対応ブリッジングフォーマット	Core Nano, Core 8 Flex, NV-32-H (Core Capable), I/O-USB Bridge: MJPEG & YUY2 Core 110f: YUY2 (USB2.0 - 最大解像度 360p、USB3.0 - 最大解像度 1080p30)		
対応ブリッジング解像度	1080p: 30, 15 fps 720p: 30, 15 fps 360p: 30, 15 fps 180p: 30, 15 fps		
IP ストリーム解像度 (プレビュー画面)	H.264 @ 360p, 270p or 180p		
HDMI 出力 (YCbCr 4:2:2 8 ビット)	2160p @ 25, 29.97, 30 fps 1080p @ 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60 fps 1080i @ 50, 59.94, 60 fps 720p @ 30, 50, 59.94, 60 fps		HDMI 出力なし
3G-SDI 出力	1080p @ 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60 fps 1080i @ 50, 59.94, 60 fps 720p @ 50, 59.94, 60 fps		SDI 出力なし
電源			
DC 電源入力	12V (±20%)、12W、JEITA コネクター		N/A
パワーオーバーイーサネット (PoE)	PoE タイプ 1、クラス 3		PoE タイプ 1、クラス 2

消費電力	最大 12.95W	最大 6.4W
一般仕様		
ネットワークインターフェース	1000BaseT (IEEE 802.3ab) イーサネットインターフェイス	
動作温度	0° C - 40° C	
保存温度範囲	-40° C - 60° C	
寸法	6.7 x 7.95 x 5.6 in (170 x 201 x 142 mm)	7.6 x 2.2 x 3.8 in (194.5 x 54.7 x 95.7 mm)、ブラケット含む
重量	3.5 lbs (1.6 kg)	0.9 ポンド (0.4kg)、ブラケット含む