



# QIO-IR1x4

Q-SYS 用ネットワーク IR I/O エクспанダー

Q-SYS QIO-IR1x4 は、Q-SYS の機能を拡張し、IR 接続を介して非ネットワーク制御機器との相互運用を可能にします。QIO シリーズネットワーク I/O エクспанダーは、容易に拡張可能なネットワーク I/O を提供し、ご希望のトポロジーをサポートします。

## ●仕様

IR/シリアル出力ポート	
IR 出力 / RS-232 (送信のみ)	4 ポート(ソフトウェア上で設定可能)
IR	キャリア周波数 / ドライブ電流値(ソフトウェア上で設定可能)
RS232	ボーレート(ソフトウェア上で設定可能)
LED インジケーター	IR 送信アクティビティ
IR 入力ポート	
IR 入力ポート	1 ポート、帯域幅 TBD
その他コネクタ	
外部電源	公称 DC24V、2.5A、ユーロコネクタ、デジチェーン用セカンドコネクタ
LAN (PoE)	Q-LAN 用ギガビット LAN 接続、PoE 対応
PoE 仕様	IEEE 802.3af Type1 準拠
LAN (Thru)	イーサネット・デジチェーン接続
一般	
寸法	5.5 x 4.25 x 1.59 in (139.7 x 108 x 40.4 mm)
重量	1.18 lb (0.54 kg)
マウントオプション	サーフェスおよびウォール取り付け可能 (サーフェス / ウォール取り付け用具付属) ラックマウント可能、1RU、1/4 ラック幅 (QIO-RMK ラックマウントキット別売)
環境	
動作周囲温度範囲	0° ~50° C
湿度	0%-85% (30°C) 、非結露時
保管温度	-20° ~70° C
コンプライアンス	FCC 47 CFR Part 15, IC ICES-003, CE (EN55032, EN55035), EU RoHS directive 2011/65/EU, WEEE directive 2012/19/EU, China RoHS directive GB/T26572, EAC, UL, C- UL, NOM-019