



TSC-50-G3 / TSC-70-G3 / TSC-101-G3

Q-SYS 用ネットワークタッチパネルコントローラー

Q-SYS TSC シリーズ Gen 3 は、Q-SYS 用高性能ネットワークタッチスクリーンコントローラーで、3つのサイズ展開（5 インチ、7 インチ、10 インチ）から選択することが可能です。PoE（Power over Ethernet）対応で、カスタマイズ可能なユーザーコントロールインターフェース（UCI）を必要とする幅広いアプリケーションに最適です。

●仕様

	TSC-50-G3	TSC-70-G3	TSC-101-G3
ディスプレイ			
タイプ	静電容量方式（PCAP）マルチタッチテクノロジー、高解像度 24 ビットカラーディスプレイ		
パネル寸法（WHD）	5.55 x 3.2 x 1.49 in (141 x 81.3 x 37.8 mm)	7.28 x 4.53 x 1.54 in (185 x 115 x 39.1 mm)	9.97 x 6.24 x 1.54 in (253.2 x 158.5 x 39.1 mm)
画面サイズ（対角）	4.99 in (126.7 mm)	7 in (177.8 mm)	10.07 in (255.8 mm)
解像度	1280 x 720 px	1280 x 800 px	1920 x 1200 px
アスペクト比	16:9	16:10	16:10
コントラスト比	800:1	850:1	800:1
輝度	450 Nits	400 Nits	380 Nits
LED ステータスインジケータ（カスタマイズ可能）	非対応	対応	対応
パネル方向	横 / 縦	横 / 縦	横 / 縦
ウォール取り付け	対応（アクセサリ付属品）	対応（アクセサリ付属品）	対応（アクセサリ付属品）
テーブルトップ取り付け	対応（アクセサリ別売り）	対応（アクセサリ別売り）、横向きのみ対応	対応（アクセサリ別売り）、横向きのみ対応
センサー			
アンビエントライトセンサー	対応	対応	対応
近接検知（ウェイクオンアプローチ）	非対応	対応	対応
I/O			
LAN (1x RJ45)		1 Gbps	
USB 3.1 (1x Type-C)	非対応	対応予定	対応予定
電源			
Power over Ethernet	PoE クラス 2	PoE クラス 3	PoE+ クラス 4
重量			
重量	8.8 oz (249 g)	19.9 oz (564 g)	33.4 oz (947 g)
環境			
動作温度		0° -50° C (32° -122° F)	
BTUs	公称 18	公称 26	公称 47
湿度		5-85% RH、非結露時	