



音響特機 - 新製品情報

RCF アクティブ 3 ウェイポータブルスピーカー EVOX J9 / J11 発売のご案内



EVOX J9



EVOX J11

RCF EVOX J9 と J11 は、軽量ながら高品位な拡声性能を実現するアクティブ 3 ウェイポータブルスピーカーです。再設計された高域コラムアレイと 12"大口径ウーファアの組み合わせにより、クリアで遠達性に優れたサウンドを提供します。J9 はバランスの取れた音響特性で幅広い用途に対応し、J11 はより高い音圧と余裕のある低域再生が求められる現場に最適です。過酷なツアーにも耐えうる高い耐久性、セットアップの手軽さ、豊富なプロセッシングを備え、ライブ、イベント、企業案件など多様なシーンで高いパフォーマンスを発揮します。

●製品情報

モデル名	品名	市場想定価格 (税別)	市場想定価格 (税込)	受注開始日
EVOX J9	2100W Peak, 12", 6 × 3", 1.75", アクティブ 3 ウェイポータブル スピーカー	¥233,000	¥256,300	3月19日(木)
EVOX J9 WH	2100W Peak, 12", 6 × 3", 1.75", アクティブ 3 ウェイポータブル スピーカー, 白	¥233,000	¥256,300	3月19日(木)
EVOX J11	3500W Peak, 12", 12 × 3", 1.75", アクティブ 3 ウェイポータブル スピーカー	¥300,000	¥330,000	3月19日(木)
EVOX J11 WH	3500W Peak, 12", 12 × 3", 1.75", アクティブ 3 ウェイポータブル スピーカー, 白	¥300,000	¥330,000	3月19日(木)

●主な特長

1. 本格 3 ウェイ設計による明瞭度とインパクトの向上

コンプレッションドライバ (1.75") + 専用ミッドレンジアレイ (EVOX J9: 3"が6基 / EVOX J11: 3"が12基) + ウーファ (12") という構成で、遠達性と均一なカバレッジを実現し、会場後方でも高い明瞭度を維持できる拡声性能を発揮します。

2. TRW (True Resistive Waveguide / トゥルー・レジスティブ・ウェーブガイド)による自然な高域と指向性

RCF 独自設計のウェーブガイドにより、抵抗成分を最適化した自然な高域放射を実現。位相の乱れが少なく、広範囲 (水平 120° × 垂直 40°) にわたって滑らかな音を届けます。

3. 大口径 12"ウーファの豊かなローエンド

EVOX J9 / EVOX J11 共通の高効率ウーファが深い低域を再生。特に J11 は余裕のある高出力低域が特長で、中～大規模イベントにも対応します。

4. 強化されたパワーアンプ出力

最新世代のクラス D アンプを採用し、従来の EVOX シリーズよりも大幅に出力が向上しました (EVOX J9 2100W Peak / EVOX J11 3500W Peak)。ヘッドルームに余裕が生まれ、全体の音圧パフォーマンスや低域の制動力が向上しています。

5. FiRPHASE による自然でクリアな音像



RCF 独自の FIR フィルターを用いた位相補正アルゴリズムで、スピーカーの時間軸の整合性を極めて高い精度で整えます。これにより高いボーカル明瞭度を実現し、低域と高域の自然なつながりを実現します。

6. Bass Motion Control (BMC) による低域最適化



DSP がウーファの動作特性を解析し、その動きをリアルタイムで制御する低域最適化テクノロジーを搭載。これによりタイトで締まりのある低域再生が可能です。

7. ACE (Advanced Crossover Engine)によるサブ-トップ最適化



時間整合・位相整合を自動で最適化する最先端のクロスオーバーエンジンにより、RCF の対象サブウーファと簡単にペアリングできます。


対象サブウーファ：SUB15-AX, SUB18-AX

8. シンプルなセットアップと高い可搬性

軽量筐体で、コラム部とサブウーファ部は差し込むだけで完結。別途スピーカーケーブルを用意する必要はありません。1 人でも短時間で設営・撤収が可能。現場作業の負担を大幅に軽減します。

9. 別売ハーフサイズポールによる高さ調整

別売のハーフサイズポールを使用することで、アレイの高さを可変できます。これによりハーフサイズポール単体での運用や、J9 の場合は本体同梱の通常ポールとハーフサイズポールを組み合わせた運用なども可能となります。アレイ部分はサブウーファに直接取り付けられることもでき、高いステージ上から客席をカバーすることもできます。



●別売アクセサリ

モデル名	品名	市場想定価格 (税別)	市場想定価格 (税込)	受注開始日
CVR60767	EVOX J9/EVOX JMIX9/EVOX J11 用スピーカーカバー	¥12,500	¥13,750	3月19日(木)
CVR60751	EVOX J9/EVOX JMIX9/EVOX J11 用キャスター付きスピーカーカバー	¥37,500	¥41,250	3月19日(木)
PMK60768	EVOX J9/EVOX JMIX9/EVOX J11 用ハーフサイズポールキット(2本入)	¥18,300	¥20,130	3月19日(木)
PMK60770	EVOX J9/EVOX JMIX9/EVOX J11 用ハーフサイズポールキット(2本入, 白)	¥18,300	¥20,130	3月19日(木)

●お問い合わせ先

音響特機株式会社 本社

Web: <https://www.otk.co.jp> / Email: web@otk.co.jp

〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町 10-1 5F

Tel: 03-3639-7800

●製品仕様

	EVOX J9	EVOX J11
音響特性		
周波数特性	40 Hz – 20 kHz	37 Hz – 20 kHz
最大出力音圧 @ 1m	130 dB	132 dB
水平指向角	120°	
垂直指向角	40°	
トランスデューサー		
HF	0.75" ネオジウム, 1.75" ボイスコイル	
Full-Range Array	6 × 3.0" ネオジウム, 1.0" ボイスコイル	12 × 3.0" ネオジウム, 1.0" ボイスコイル
LF	12", 2.5" ボイスコイル	
入出力部		
入力信号	バランス/アンバランス	
入力端子	コンボ XLR/Jack	
出力端子	XLR	
入力感度	-2 dBu / +4 dBu	+4 dBu
プロセッサー部		
クロスオーバー周波数	200 Hz / 1800 Hz	160 Hz / 1800 Hz
保護	熱保護, RMS	
リミッター	ソフトリミッター	
コントロール	ボリューム, プリセット (LINEAR/LIVE, CLUB, VOICE)	ボリューム, プリセット (LINEAR, LIVE, CLUB, VOICE)
電源部		
トータル出力パワー	2100W Peak	3500W Peak
高域出力パワー	700W Peak	1500W Peak
低域出力パワー	1400W Peak	2000W Peak
冷却	対流方式	
接続	VDE 規格準拠	PowerCON TRUE 1 TOP 入出力
物理仕様		
材質	ポリプロピレン複合材	
ハンドル	天面 × 1	
ポールマウント	可能 (クイックフィットソケット)	
グリル	スチール	
カラー	黒, 白 (RAL 9003)	
寸法 (H × W × D)	2080.1 × 350 × 462.6 mm (同梱ポール使用時)	2080.1 × 350 × 462.6 mm
質量	28.3 kg	29 kg
梱包時寸法 (H × W × D)	680 × 490 × 460 mm	676 × 451 × 581 mm
梱包時質量	32 kg	35 kg