



KPS168D

DSP 搭載クラス D パワーアンプ (8 × 160W @ 4Ω), Dante 対応

KPS168D は、総出力 1280W の 8 チャンネルパワーアンプです。クラス D アンプに DSP を搭載し、精密な信号処理を実現。RDSpace ソフトウェアによる直感的な設定が可能です。RCF スピーカーのプリセットライブラリーにより、セットアップが簡素化され、最適なパフォーマンスが保証されます。また、Dante ネットワークインターフェースを搭載し、4 チャンネルのデジタル音声信号に対応しています。

●仕様

アンプ仕様

アンプクラス	D
出力パワー	8 × 160 W @ 4Ω 8 × 160 W @ 8Ω 4 × 320 W @ 8Ω (ブリッジ時)
出力パワー @ 100 V	4 × 320 W @ 100 V
出力パワー @ 70 V	4 × 320 W @ 70 V
周波数特性 (-3 dB)	20 Hz – 20 kHz
アナログ入力 SN 比 (A 特性)	> 106 dB
デジタル入力 SN 比 (A 特性)	> 106 dB
THD + N (20 Hz – 20 kHz, 160 W @ 8Ω)	< 0.05%

入力部

合計入力数	13
マイク + ライン入力	8
マイク + ライン入力端子	ユーロブロック, RCA
デジタル入力	5
デジタル入力端子	RCA, RJ45
デジタル入力タイプ	Dante, S/PDIF
GPI	5
GPI 制御	可能

出力部

音声信号出力数	1
音声信号出力端子	RCA
アンプ出力端子	ユーロブロック
GPO	5
GPO 制御	可能

信号処理

DSP	搭載
-----	----

コントロール	
設定	PC ソフトウェア (RDSpace)
ネットワーク	イーサネット
RCF スピーカープリセット	内蔵
プライオリティ設定	対応
サードパーティ互換性	AMX, Q-SYS, Symetrix, RTI, Elan
保護	
冷却	強制空冷
電気ショート保護	対応
熱保護	対応
DC 保護	対応
ヒューズ保護	対応
VHF (Very High Frequency) 保護	対応
電源要求	
動作電圧	90 – 240 V ~ 50/60 Hz
消費電力	300 W
物理仕様	
キャビネット/ケース材質	金属
色	黒
ラックマウント	19", 1U
寸法 (H×W×D)	44 × 482 × 319 mm
質量	3.8 kg

● パーツナンバー

12100117 KPS168D Black

● アクセサリー

KPS 用シングルゾーン PoE ウォールコントローラー

12399116 RC KPS Black - RAL 9005

12399117 RC KPS White - RAL 9003

KPS 用リアラックブラケット

13360746 RRB KPS Black - RAL 9005

●寸法図

