



KPS802

DSP 搭載クラス D パワーアンプ (2 × 800W @ 2Ω)

KPS802 は、総出力 1600W の 2 チャンネルパワーアンプです。クラス D アンプに DSP を搭載し、精密な信号処理を実現。RDSpace ソフトウェアによる直感的な設定が可能です。RCF スピーカーのプリセットライブラリーにより、セットアップが簡素化され、最適なパフォーマンスが保証されます。また、ワイヤレスアクセスポイントを内蔵しているため、モバイルデバイスと直接接続できます。

●仕様

アンプ仕様

アンプクラス	D
出力パワー	2 × 800 W @ 2Ω 2 × 800 W @ 4Ω 2 × 400 W @ 8Ω 1 × 1600 W @ 4Ω (ブリッジ時) 1 × 1600 W @ 8Ω (ブリッジ時)
出力パワー @ 100 V	1 × 1600 W @ 100 V
出力パワー @ 70 V	1 × 1200 W @ 70 V
周波数特性 (-3 dB)	20 Hz – 20 kHz
アナログ入力 SN 比 (A 特性)	> 108 dB
デジタル入力 SN 比 (A 特性)	> 108 dB
THD + N (20 Hz – 20 kHz, 400 W @ 8Ω)	< 0.05%

入力部

合計入力数	5
マイク + ライン入力	4
マイク + ライン入力端子	ユーロブロック, RCA
デジタル入力	1
デジタル入力端子	RCA
デジタル入力タイプ	S/PDIF
GPI	5
GPI 制御	可能

出力部

音声信号出力数	1
音声信号出力端子	RCA
アンプ出力端子	ユーロブロック
GPO	5
GPO 制御	可能

信号処理

DSP	搭載
-----	----

コントロール	
設定	PC ソフトウェア (RDSpace)
ネットワーク	イーサネット
RCF スピーカープリセット	内蔵
プライオリティ設定	対応
サードパーティ互換性	AMX, Control4, Elan, Q-SYS, RTI, Symetrix, URC
保護	
冷却	強制空冷
電気ショート保護	対応
熱保護	対応
DC 保護	対応
ヒューズ保護	対応
VHF (Very High Frequency) 保護	対応
電源要求	
動作電圧	90 – 240 V ~ 50/60 Hz
消費電力	350 W
物理仕様	
エンクロージャー材質	金属
色	黒
ラックマウント	19", 2U
寸法 (H×W×D)	88 × 483 × 320 mm
質量	5.9 kg

● パーツナンバー

12100118 KPS 802 Black

● アクセサリー

KPS 用ウォールマウントキット

12399116 RC KPS Black - RAL 9005

12399117 RC KPS White - RAL 9003

KPS 用リアラックブラケット

13360746 RRB KPS Black - RAL 9005

●寸法図

