



KX32-A

3200W Peak, 1600W RMS, 12", 1.4"(3" v.c), アクティブ 2 ウェイスピーカー (RDNet 対応)

KX32-A は、高い SPL を誇るアクティブ 2 ウェイスピーカーです。低域には 12 インチのネオジウムドライバー、高域には 3 インチのチタニウムドームを採用。トータル出力 3200W Peak の高出力パワーアンプを搭載しており、RDNet を使用したリモート制御にも対応します。

●仕様

音響特性

周波数特性	50 Hz - 20000 Hz
最大出力音圧 @ 1m	134 dB
指向角	水平 100° × 垂直 70° (回転可能)

スピーカーユニット

HF	1.4" neo, 3.0" v.c
LF	12" neo, 3.5" v.c

入出力部

入力信号	バランス/アンバランス
入出力端子	XLR, etherCON
入力感度	-2 dBu/+4 dBu

プロセッサー部

クロスオーバー周波数	750 Hz
保護	熱保護, HF
リミッター	ファストリミッター
制御	Gain Reduction, Proces., 8 sel. presets
RDNet	対応

パワーアンプ部

トータル出力	3200W Peak
HF 出力	1200W Peak
LF 出力	2000W Peak
冷却	対流冷却
電源端子	PowerCon True1 Top 入出力

物理仕様

キャビネット材質	バルトバーチ合板
ハードウェア	クイックロック, ポールマウントソケット, M10 × 3 (天面および底面)
ハンドル	2 箇所 (両側面)
ポールマウント	可 (35mm)
グリル	スチール製
色	黒色
寸法 (H × W × D)	620 × 360 × 409.3 mm
質量	23.65 kg

●別売アクセサリ

リギング/マウント

13360109	AC PRO-FS	スピーカースタンド Φ35mm
13360703	HBR60703	KX32-A/NX932-A/COMPACT M12/COMPACT C32 用水平ブラケット (2 個入/2 本用)
13360702	PLT60702	KX45-A/KX32-A/NX910-A/NX912-A/NX915-A/NX932-A/NX945-A 用ブラケットアダプタープレート
13360232	AC PMX	ハンドクランク付きディスタンスロッド (M20, 35mm, 耐荷重 50 kg)
13360110	AC PRO-PM	サブウーファー天板取付用ポールマウントスタンド (35mm)
13360067	PM-KIT M20	M20 ポールマウントスタンド
13360704	VBR60704	KX32-A/NX932-A/TT22-A II 用垂直ブラケット
13360539	WM-BR 001	ウォールマウントブラケット (水平ブラケット必須)

保護カバー

13360699	CVR60699	KX32-A 用スピーカーカバー
13360700	RPR60700	KX45-A/KX32-A/ART945-A/NX912-A/NX912-SMA/NX915-SMA/NX985-A/NXL24-A MK2/NXW44-A 用アン プ部レインカバー

●寸法図

