

KX515-A

ハイパフォーマンス 2 ウェイポイントソースアクティブスピーカー

柔軟性、パワー、コンパクト性に優れた KX 515-A は、サイズと重量が重視される設備/ポータブル用途に最適です。コントロールされた音の広が り、卓越した明瞭さと究極のパワー、柔軟で豊富なリギングアクセサリー、耐候性、呼び出し可能なプリセット付きソフトウェア、 RDNet リアル タイムモニタリングなど、RCF テクノロジーの数ある特長を組み合わせています。トランスデューサーは、カスタム搭載 5"コーンドライバー2 つ を、回転可能な CMD ウェーブガイドに囲われたチタニウム製 1.75"高域ドライバーと組み合わせています。コンパクトなメインシステムとして、 フィルとして、または大規模システムのサラウンドとして、あらゆる環境において、KX 515-A は迅速な導入と調整を可能にします。

●仕様

| | 0 Hz ÷ 20000 Hz |
|------------------|------------------------------|
| | |
| 最大 SPL @ 1m 12 | 27 dB |
| 水平カバー角 10 | 00° |
| 垂直カバー角 70 | 0° |
| トランスデューサー | |
| コンプレッションドライバー 1: | ×1.0 インチネオジウム,1.75 インチボイスコイル |
| ウーファー 23 | ×5 インチネオジウム,2.0 インチボイスコイル |
| 入出力部 | |
| 入力信号が | ·ランス/アンバランス |
| 入力接続 XI | LR, RDNet イーサコン |
| 出力接続XI | LR, RDNet イーサコン |
| 入力感度 -2 | 2 dBu / +4 dBu |
| プロセッサー | |
| クロスオーバー周波数 12 | 200 |
| 保護回路Ex | xcurs. |
| リミッター | ファストリミッター |
| コントロール バ | バイパス、リニア/ハイパス、ボリューム |
| RDNet 搭 | \$載 |
| 電源 | |
| トータルパワー 20 | 000 W Peak |
| 高域 60 | 00 W Peak |
| 低域 14 | 400 W Pwak |
| 冷却方式 | コンベクション |
| 接続 Pc | owercon TRUE1 TOP IN/OUT |
| 準拠規格 | |
| 安全規格 CI | E準拠 |
| 物理特性 | |
| キャビネット/ケース素材 バ | バルチックバーチ合板 |
| ハードウェア 23 | ×M10 上面&底面 |

1 / 3

| | 2 × PIN D.10 |
|--------------|----------------------|
| ハンドル | 2×上面&底面 |
| ポールマウント/キャップ | クイックフィットソケット |
| グリル | スチール |
| カラー | 黒、白 |
| サイズ | |
| 寸法(H×W×D) | 456 × 154 × 237.5 mm |
| 質量 | 9.8 kg |
| | |

| グリル | スチール | | | | | | |
|------------|---------------------------------|--------------|-------|-------------------|--|--|--|
| カラー | 黒、白 | | | | | | |
| サイズ | | | | | | | |
| 寸法(H×W×D) | H × W × D) 456 × 154 × 237.5 mm | | | | | | |
| 質量 | | 9.8 kg | | | | | |
| | | | | | | | |
| ●パーツナンバー | | | | | | | |
| 13000869 | KX 515-A W | US 100-120 V | White | EAN 8024530021917 | | | |
| 13000870 | KX 515-A W | EU 220-240 V | White | EAN 8024530022068 | | | |
| 13000896 | KX 515-A | US 100-120 V | Black | EAN 8024530022860 | | | |
| 13000897 | KX 515-A | EU 220-240 V | Black | EAN 8024530022792 | | | |
| 13000952 | KX 515-A | UK 220-240 V | Black | EAN 8024530023331 | | | |
| 13000954 | KX 515-A W | UK 220-240 V | White | EAN 8024530023386 | | | |
| | | | | | | | |
| ●アクセサリー | | | | | | | |
| フロアスタンド | | | | | | | |
| 13360109 | AC PRO-FS | | Black | EAN 8024530006471 | | | |
| フライングブラケット | • | | | | | | |
| 13360691 | FLB60691 | | Black | EAN 8024530022969 | | | |
| 水平ブラケット | | | | | | | |
| 13360692 | HBR60692 | | Black | EAN 8024530022976 | | | |
| 13360716 | HBR60716 | | White | EAN 8024530022990 | | | |
| リンクバー | | | | | | | |
| 13360690 | FLB60690 | | Black | EAN 8024530022952 | | | |
| ポールマウントキット | | | | | | | |
| 13360232 | AC PMX | | | EAN 8024530010058 | | | |
| 13360110 | AC PRO-PM | | Black | EAN 8024530006488 | | | |
| 13360678 | PMK60678 | | Black | EAN 8024530022563 | | | |
| 13360679 | PMK60679 | | White | EAN 8024530022570 | | | |
| 13360638 | PM-KIT M20 | | White | EAN 8024530022303 | | | |
| 13360067 | PM-KIT M20 | | Black | EAN 8024530014599 | | | |
| 垂直ブラケット | | | | | | | |
| 13360693 | VBR60693 | | Black | EAN 8024530022983 | | | |
| 13360762 | VBR60762 | | White | EAN 8024530024628 | | | |
| 保護バッグ | | | | | | | |
| 13360688 | CVR60688 | | Black | EAN 8024530022891 | | | |
| | | | | | | | |

EAN 8024530022914

Black

RPR60689

13360689

レインプロテクション

13360102

AC XLR 3M3F

EAN 8024530006402

●2D 線画









