



NX932-A

プロ用アクティブスピーカー

RCF の改良されたトランスデューサー設計により、より大きな出力が可能になりました。2100W の出力を持つ 2 チャンネルの NX9 クラス D アンプは、従来のモデルよりも 50%ほどパワーアップしており、非常に高い音圧レベルを確保できます。超高速な反応とリアルな音の立ち上がり、低い熱損失が特長です。NX9 はエネルギー効率が高く、冷却ファンは必要ありません。アンプはキャビネットの後ろにある頑丈なアルミ製のヒートエクスチェンジャーに取り付けられており、動く部品がないためメンテナンスも簡単です。入力回路には新しい低歪み設計とリミッターがあり、あらゆる音量レベルで入力信号の本来の音質を守ります。

●仕様

音響特性	
周波数特性	45 Hz ÷ 20000 Hz
最大 SPL @ 1m	132 dB
水平カバー角	100°
垂直カバー角	70°
トランスデューサー	
コンプレッションドライバー	1×1.4 インチネオジウム, 3.0 インチボイスコイル
ウーファー	1×12 インチネオジウム, 2.5 インチボイスコイル
入出力部	
入力信号	バランス/アンバランス
入力接続	コンボ XLR/ジャック
出力接続	XLR
入力感度	-2 dBu/+4 dBu
プロセッサー	
クロスオーバー周波数	700 Hz
保護回路	熱保護, RMS
リミッター	ソフトリミッター
コントロール	リニア, ブースト, ステージ, ボリューム
電源	
トータルパワー	2100 W Peak
高域	700 W Peak
低域	1400 W Peak
冷却方式	コンベクション
接続	Powercon TRUE1 TOP IN/OUT
準拠規格	
安全規格	CE 準拠
物理特性	
キャビネット/ケース素材	合板
金具	2×M10 (上部), 1×M10 (各側面), 1×M10 (底面), 1×M10 (背面), 2×クイックロックピンシート (各側面)

ハンドル	1×側面
ポールマウント/キャップ	35 mm
グリル	スチール
カラー	黒, 白
サイズ	
寸法 (H×W×D)	620×362×405 mm
質量	22.9 kg

●パーツナンバー

13000766	NX 932-A 220-240 V	Black	EAN 8024530021115
13000767	NX 932-A 100-120 V	Black	EAN 8024530021290
13000873	NX 932-A W 100-120 V	White	EAN 8024530021870
13000874	NX 932-A W 220-240 V	White	EAN 8024530022020

●アクセサリ

フロアスタンド

13360109	AC PRO-FS	Black	EAN 8024530006471
----------	-----------	-------	-------------------

フライングブラケット

13360031	AC EB 4X		EAN 8024530018870
----------	----------	--	-------------------

水平ブラケット

13360506	2X PLATE H-BR NX 910-912-915	Black	EAN 8024530020057
13360609	H-BR 003	White - RAL 9003	EAN 8024530021573
13360703	HBR60703	Black - RAL 9005	EAN 8024530023843
13360702	PLT60702	Black	EAN 8024530023089

ポールマウントキット

13360110	AC PRO-PM	Black	EAN 8024530006488
13360638	PM-KIT M20	White	EAN 8024530022303
13360067	PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599

垂直ブラケット

13360704	VBR60704	Black	EAN 8024530023096
----------	----------	-------	-------------------

ウォールマウントブラケット

13360539	WM-BR 001	Black - RAL 9005	EAN 8024530021344
----------	-----------	------------------	-------------------

レインカバー

13360515	RP 001	Black - RAL 9005	EAN 8024530020460
----------	--------	------------------	-------------------

