



NX985-A

プロ用 3 ウェイアクティブスピーカー

RCF の改良されたトランスデューサー設計により、より大きな出力が可能になりました。2100W の出力を持つ 2 チャンネルの NX9 クラス D アンプは、従来のモデルよりも 50%ほどパワーアップしており、非常に高い音圧レベルを確保できます。超高速な反応とリアルな音の立ち上がり、低い熱損失が特長です。NX9 はエネルギー効率が高く、冷却ファンは必要ありません。アンプはキャビネットの後ろにある頑丈なアルミ製のヒートエクスチェンジャーに取り付けられており、動く部品がないためメンテナンスも簡単です。入力回路には新しい低歪み設計とリミッターがあり、あらゆる音量レベルで入力信号の本来の音質を守ります。

●仕様

音響特性	
周波数特性	40 Hz ÷ 20000 Hz
最大 SPL @ 1m	138 dB
水平カバー角	100°
垂直カバー角	60°
トランスデューサー	
コンプレッションドライバー	1×1.0 インチネオジウム, 1.75 インチボイスコイル
ミッドレンジ	1×8 インチネオジウム, 2.5 インチボイスコイル
ウーファー	1×15 インチネオジウム, 3.0 インチボイスコイル
入出力部	
入力信号	バランス/アンバランス
入力接続	コンボ XLR/ジャック
出力接続	XLR
入力感度	-2 dBu/+4 dBu
プロセッサー	
クロスオーバー周波数	LF/MF : 320 Hz
	MF/HF : 1200 Hz
保護回路	熱保護, エクスカーション, RMS
リミッター	ソフトリミッター
コントロール	リニア, 2 スピーカー, ハイパスプリセット, ボリューム
電源	
トータルパワー	2100 W Peak
高域	200 W Peak
中域	500 W Peak
低域	1400 W Peak
冷却方式	コンベクション
接続	Powercon TRUE1 TOP IN/OUT
準拠規格	
安全規格	CE 準拠
物理特性	

キャビネット/ケース素材	合板
金具	3×M10（上部），1×M10（各側面），1×M10（下部），2×M10（背面）
ハンドル	1×側面
ポールマウント/キャップ	35 mm
グリル	スチール
カラー	黒
サイズ	
寸法（H×W×D）	1075×461×475 mm
質量	45 kg

●パーツナンバー

13000743	NX 985-A 220-240 V	Black	EAN 8024530019914
13000757	NX 985-A 100-120 V	Black	EAN 8024530020064

●アクセサリ

フロアスタンド

13360109	AC PRO-FS	Black	EAN 8024530006471
----------	-----------	-------	-------------------

フライングブラケット

13360031	AC EB 4X		EAN 8024530018870
----------	----------	--	-------------------

ポールマウントキット

13360232	AC PMX		EAN 8024530010058
----------	--------	--	-------------------

バッグ，カバー，レインカバー

13360517	CVR NX 985	Black	EAN 8024530020514
----------	------------	-------	-------------------

レインカバー

13360515	RP 001	Black - RAL 9005	EAN 8024530020460
13360700	RPR60700	Black - RAL 9005	EAN 8024530023072

●2D 線画

