



NXL14-A

2100W Peak, 1050W RMS, 2 x 6", 1" (1.75" v.c), アクティブ 2 ウェイスピーカー

NXL14-A は、NXL シリーズで最もコンパクトなアクティブスピーカーです。左右対称に配置された 2 基の 6"ウーファーと、最新の 1.75"精密トランスデューサーPKX ドライバーが回転可能な TRW ウェーブガイドに搭載されています。これら全てを 2,100W の 2 チャンネルアンプで駆動します。黒と白のカラーバリエーションを取り揃え、様々なライブシチュエーションで音質、パワー、携帯性を発揮します。ボーカル再生に優れ、SUB シリーズのサブウーファーと組み合わせたコンパクトなシステムやイマーシブシステムに最適です。また、フィルスピーカーとしても優れています。

●仕様

音響特性

周波数特性 70 Hz - 20000 Hz

最大 SPL @ 1m 128 dB

水平カバー角 100°

垂直カバー角 70°

スピーカーユニット

HF 1×1.0 インチネオジウム, 1.75 インチボイスコイル

LF 2×6.0 インチネオジウム, 2.0 インチボイスコイル

入出力部

入力信号 バランス/アンバランス

入力接続 コンボ XLR/ジャック

出力接続 XLR

入力感度 -2 dBu / +4 dBu

プロセッサー

クロスオーバー周波数 1200

保護回路 エクスカーション

リミッター ファストリミッター

コントロール Linear, Boost, Stage プリセット, ボリューム

電気特性

トータルパワー 2100 W Peak

高域 700 W Peak

低域 1400 W Peak

冷却方式 対流方式

接続 Powercon TRUE1 TOP IN/OUT

物理特性

キャビネット/ケース素材 合板

金具 2×M10 (上部, 底部)

2×PIN D.10

ハンドル 上部, 底部

ポールマウント/キャップ クイックフィットソケット

グリル	スチール
カラー	黒 (RAL9005), 白 (RAL9003)
サイズ	
寸法 (H×W×D)	567×197×270 mm
質量	12.8 kg

●パーツナンバー

13000892	NXL 14-A	100-120 V	Black - RAL 9005
13000893	NXL 14-A W	100-120 V	White - RAL 9003

●アクセサリ

フロアスタンド

13360109	AC PRO-FS	スピーカースタンド Φ35mm	Black
----------	-----------	-----------------	-------

ブラケット

13360683	HBR60683	水平ブラケット	Black
13360684	HBR60684	水平ブラケット	White
13360681	VBR60681	垂直ブラケット	Black
13360682	VBR60682	垂直ブラケット	White

ポールマウントキット

13360232	AC PMX	ハンドクランク付ディスタンスロッド (M20, 35mm, 耐荷重 50 kg)	
13360110	AC PRO-PM	サブウーファー天板取付用ポールマウントスタンド (35mm)	Black
13360678	PMK60678	ポールマウントアダプター (M10 to 35 mm)	Black
13360679	PMK60679	ポールマウントアダプター (M10 to 35 mm)	White
13360067	PM-KIT M20	M20 ポールマウントスタンド	Black
13360638	PM-KIT M20 WH	M20 ポールマウントスタンド	White

バッグ

13360685	CVR60685	スピーカーカバー	Black
----------	----------	----------	-------

レインカバー

13360700	RPR60700	アンブレインカバー (2 個 1 組/1 本用)	Black - RAL 9005
----------	----------	--------------------------	------------------

●2D 線画

