



QPS 10K

クラス HD パワーアンプ (4 × 2500W @ 2Ω)

QPS 10K は最大 4×2,500 W @ 2Ω 出力の 4 チャンネルパワーアンプです。独立したゲインコントロール、信号/クリップ/故障インジケータ、チャンネル A/C の XLR 出力リンク、並列/ブリッジモード、スピコン出力端子などが特徴です。さらに、電気ショートや回路の断線を防ぐ保護機能も搭載されています。高効率のヒートシンクと可変速ファンにより、QPS 10K は過酷な熱条件でも作動する強靭性を持っています。

●仕様

アンプ仕様	
アンプクラス	HD
出力電力	4 × 2500 W @ 2Ω
	4 × 2200 W @ 4Ω
	4 × 1400 W @ 8Ω
	2 × 5000 W @ 4Ω (ブリッジ)
	2 × 4400 W @ 8Ω (ブリッジ)
周波数特性 (-3 dB)	20 Hz – 20 kHz
SNR アナログ入力 ("A" weighted)	>110 dB
クロストーク	<70 dB
歪み (THD+N) @ 1 kHz 公称電力	<0.05 %
入力部	
合計入力数	4
バランス入力	4
モノラル入力	4
ライン入力	4
ライン入力端子	XLR
出力部	
音声信号出力数	2
音声信号出力端子	XLR
アンプ出力端子	スピコン
保護	
冷却	強制空冷
電気ショート保護	対応
熱保護	対応
DC 保護	対応
ヒューズ保護	対応
VFH (Very High Frequencies) 保護	対応
電源要件	
動作電圧	220-240/115 V ~ 50/60Hz
消費電力	1900 W

物理仕様	
キャビネット/ケース材質	金属
ハンドル	金属製ハンドル（フロントパネル）
色	黒（RAL 9005）
ラックマウント	19 インチ, 2U
寸法（H × W × D）	88 × 483 × 399 mm
質量	14.2 kg

●寸法図

