



SUB15-AX

2200W Peak, 1100W RMS, 15", アクティブサブウーファー (Bluetooth 対応)

SUB15-AX はライブ向けの 15"アクティブサブウーファーで、内蔵 DSP による制御、カラータッチパネル、Bluetooth での遠隔操作といったさまざまな機能を搭載しています。SUB AX シリーズは小～中規模の会場用に設計されており、優れた可搬性でツアー用途にも最適です。

●仕様

周波数特性 (-10 dB)	35 Hz - 120 Hz
最大出力音圧 @ 1m	133 dB
トータルパワー	2200 W Peak, 1100 W RMS
LF	15", 3.0" v.c
入力信号	バランス / アンバランス
入力端子	コンボ XLR / フォン
出力端子	XLR
入力感度	-2 dBu / +4 dBu
保護回路	熱保護
リミッター	ソフトリミッター
コントロール	エンコーダー (ボリューム調整やデータ入力用)
	タッチスクリーン (パラメーター管理やモニタリング用)
冷却方式	対流冷却
電源端子	PowerCon True1 TOP 入出力
キャビネット材質	合板
ハンドル	両側面に 1 つずつ
ポールマウント	M20
グリル素材	スチール
カラー	黒 / 白
寸法 (H × W × D)	590 × 420 × 590 mm
質量	31.4 kg

●別売アクセサリ

PM-KIT M20	M20 ポールマウントスタンド
PM-KIT M20 WH	M20 ポールマウントスタンド, 白
CVR 004	SUB705-AS MK3/SUB905-AS MK3/SUB15-AX 用スピーカーカバー

●寸法図

