



SUB9029-AS

8000W Peak, 4000W RMS, 2 × 19", アクティブサブウーファー (RDNet 対応)

SUB9029-AS は、最大 142 dB の高音圧と明瞭な低域再生を実現するデュアル 19 インチアクティブサブウーファーで、8000W のクラス D アンプと、耐久性の高いツアー仕様のキャビネットが特長です。RDNet による詳細設定や、電源オフ時にも使える RDTap による非接触設定にも対応し、高音圧・高音質・高操作性を備えるプロフェッショナルモデルです。

●仕様

周波数特性	25 Hz - 200 Hz
最大出力音圧 @ 1m	142 dB
トータルパワー	8000 W Peak, 4000 W RMS
LF	2 × 19" neo, 4.0" v.c
入力信号	バランス / アンバランス
入力端子	XLR, RDNet etherCON
出力端子	XLR, RDNet etherCON
入力感度	-2 dBu / +4 dBu
保護回路	熱保護
リミッター	ソフトリミッター
コントロール	MUTE, VOL, PRESETS, RDTAP
冷却方式	対流冷却/強制冷却
電源端子	PowerCon True1 TOP 入出力
キャビネット材質	合板
ハードウェア	2 × M20 ポールマウント用ソケット
ハンドル	両側面に 3 つずつ
ポールマウント	M20 穴
グリル素材	スチール
カラー	黒
寸法 (H × W × D)	533 × 1310 × 785 mm
質量	93 kg

●別売アクセサリ

13360673	FLB60673	吊り下げ用サイドブラケットキット
13360676	FLB60676	吊り下げ用バーキット
13360739	FLB60739	吊り下げ用上部クロスブラケット
13360067	PM-KIT M20	M20 ポールマウントスタンド
13360656	CVR60656	SUB9029-AS 用カバー
13360655	CRT60655	SUB9029-AS 用カート

●寸法図

