



TRK PRO1

1 x 2ch USB オーディオインターフェース

1入力2出力のUSBオーディオインターフェースです。WindowsおよびmacOSの両OSに対応し、マイク、楽器、ラインレベルなど多様な音源を入力できます。最大192kHz/24bitオーディオフォーマットに対応します。

●仕様

アナログオーディオ入力

マイク入力 (バランス)

周波数特性	20 Hz – 20 kHz, +/-0.1 dB
THD+N	<0.0011%, -1 dBFS, 20 Hz – 20 kHz
EIN	< -120 dB
ダイナミックレンジ	107 dB (A-weighted)
入力インピーダンス	3.5 k Ω
ゲイン幅	-9 dB ~ +47 dB
最大入力レベル	+9 dBu

ライン入力 (バランス)

周波数特性	20 Hz – 20 kHz, +/-0.1 dB
THD+N	<0.0011%, -1 dBFS, 20 Hz – 20 kHz
ダイナミックレンジ	107 dB (A-weighted)
入力インピーダンス	15 k Ω
ゲイン幅	-20 dB ~ +36 dB
最大入力レベル	+20 dB

インストゥルメント入力 (アンバランス)

周波数特性	20 Hz – 20 kHz, +/-0.1 dB
THD+N	<0.0025%, -1 dBFS, 20 Hz-20 kHz
入力インピーダンス	1 M Ω
ゲイン幅	-10 dB ~ +46 dB
最大入力レベル	+10 dBu
ダイナミックレンジ	107 dB (A-weighted)

アナログオーディオ出力

モニター出力 (バランス)

最大出力レベル	0 dBFS = 12 dBu
周波数特性	20 Hz – 20 kHz, +/-0.2 dB
THD+N	<0.0012%, -1 dBFS, 20 Hz – 20kHz
ダイナミックレンジ	107 dB (A-weighted)

ヘッドホン出力 (アンバランス)

出力インピーダンス	<10 Ω
最大出力レベル	500 Ω – 114 mW

サンプルレート	44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz, 192 kHz
ビットレート	16 / 24 bit
物理仕様	
寸法 (H × W × D)	46 × 91.4 × 125.8 mm
質量	0.5 kg
梱包時寸法 (H × W × D)	80 × 162 × 170 mm
梱包時質量	0.6 kg

●寸法図

